

【】600KW安捷发电机组,发动机,柴油发电机

产品名称	【】600KW安捷发电机组,发动机,柴油发电机
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安捷电力 型号:KPV630 输出功率:600/630 (KW)
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

产品详情

品牌	安捷电力	型号	KPV630
输出功率	600/630 (KW)	额定电流	1086 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400/230 (V)	产品认证	ISO9001:2000

[安捷电力](#)

公司专业生产“中联”系列柴油发电机组、发电机、自动化、静音型、移动电站发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。

[安捷电力](#)

公司主要制造销售国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。我们主要经营的柴油发电机品牌有：上柴股份（东风）、上海卡得杰（卡得）、上海凯迅发动机（凯普牌）、上海东风研究所（东风）发电机组、东风康明斯（东康）、cummins重庆康明斯（重康）柴油发电机组、山东潍柴（华丰）柴油发电机组、山东潍柴分厂（博羚牌）、无锡动力（无动）柴油发电机、上海帕欧（南通产）、中油济柴（济柴）、广西玉柴、volvo沃尔沃柴油发电机组、deutz道依茨柴油发电机、daewoo大宇柴油发电机、perkins帕金斯发电机组，实现低噪音（静音型）、移动拖车式、自启动自切换（ats）柴油发电机组。

[安捷电力](#)

公司成立于1994年，专业生产柴油发电机组厂家，多年来始终坚持产品质量的高标准和严要求,重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,为您提供全方位电力解决服务！

[安捷电力](#)

公司为用户提供售前、售中、售后服务，送货上门，安装调试到位，负责培训指导使用。全国各地送货并在当地区域维修服务站，按保修手册条款保修一年或1000小时，以先到为准。

安捷电力

公司产品以实价销售，希望通过我们的努力，为客户省钱、省心，欢迎您来电咨询洽谈，来厂参观指导！

安捷电力---上柴凯普系列

"凯普"品牌隶属于上海凯迅发动机有限公司，是专业生产135系列柴油机，功率覆盖船用58.8kw - 309kw，陆用50kw-600kw。经中国内燃机研究所检测通过。拥有全国生产许可证第一批民营企业。2003年公司已通过is9001:2000质量管理体系认证。2004年经中华人民共和国船舶检验局上海船检处检测通过的135船用柴油机的生产许可证。特点：废气排放有害物质少，燃油消耗低，噪音低，优良的性价比，使用可靠，维护简单，发动机性能成熟，零配件易购等。

上柴系列柴油发电机组技术参数

一、技术规范

(1) 机组型号：gf-zl600	
常用/备用功率(kw)：600/630	额定输出电压：400/230v
额定频率：50hz	额定功率因数： $\cos \phi = 0.8$ (滞后)
额定转速：1500rpm	额定输出电流：1086a
燃油牌号：国产0#轻柴油(常温)	相数/线数：三相四线
润滑油型号：15w/cd40	燃油消耗(100%负载)：220g/kw·h
起动方式：手动/自动	噪声(lp7m)：98db
外型尺寸(l×w×hmm)：3500*1600*1950	重量:4200kg

八项性能指标

电压				频率			
指标类别	稳定调整率	瞬态调整率%	稳定时间s	波动率	稳态调整率	瞬态调整率	稳定时间
	%			%	%	%	
1	±1	+20-15	0.5	0.5	1	±5	3

(2) 柴油机

品牌：凯普牌	产地：上海凯迅发动机股份有限公司
型号：kpv630(旧型号:12v138czldka)	冷却方式：封闭式水循环冷却
启动方式：24v直流自启动	气缸数/缸体结构：12/v型
缸径行程：135×155mm	调速方式：电子调速(带四保护)
压缩比：16.4：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	进气方式：涡轮增压

(3) 发电机

品牌：中联(选配广州英格电机、上海斯坦福)	产地：江苏(标配)、上海、广州
功率/型号：hji-600-4	励磁方式：无刷型
材质：全铜线	接线方式：三相四线、y型绕接
调节方式：avr(自动电压调节器)	额定电压：400v/230v

防护等级：ip21	额定频率：50hz
绝缘等级：h	额定功率因数：cos =0.8（滞后）
空载电压整定范围(%)： 95-105	稳态电压调整率(%)： 2

二、配置

(1) 内燃柴油发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、润滑油滤清器、启动马达、自充电发电机
(2) 交流同步发电机部分：发电输出空气开关、标配控制屏
(3) 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩
(4) 钢制共用底座、机组减振橡胶垫
(5) 附件部分：工业用9db消音器、启动蓄电池及连接电缆、输出油管、备件箱
(6) 技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

三、选配（需另加费用）

发动机	燃油系统	电气系统	功能型
水套加热器	日用燃油箱	自启动、自保护机组控制屏	防雨型机
电瓶浮充电器	底座燃油箱	带“三遥”功能机组控制屏	静音型机
防冷凝加热器	油水分离器	ats自动负载转换屏	移动电站
永磁励磁系统（pmg）		全自动两台以上机组并网柜	移动静音

四、付款方式

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，3个工作日内发货。

五、配送方式

上门自提、专车送货、汽车配载等。

六、质量保证1、保修期限：（国内）机组调试验收合格后壹年或累计运行1000小时（两者以先到为准），如因厂方组装疏忽，或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供方负责保修。

2、柴油发电机组易损件、日常使用配件、由于人为操作失误、疏忽保养等造成的损坏，均不在此保修范围内。保修期以外所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。

guojibiaozhun认证iso9001：2000

行业标准gt/t2820.1997

柴油发电机组使用注意事项说明：1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15w-40cd级机油（或根据柴油机说明书要求）。2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。3、机组噪音系数： 85 ~ 95db（a），符合guojibiaozhun。4、本公司除可提供8kw-1600kw陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60hz 1800转/分的各种发电机组。5、本公司生产的发电机组符合gb/t2820.1、.5、.6及iso8528 “ 往复式内燃机驱动的发电机组 ” 标准的规定。6、调压方式：自动或手动。7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有最终解释权，恕不另行通知。

(备注：诚信第一！客户至上！)