

【】200KW上柴发电机,江苏扬州优质供应商,全新发电机组

产品名称	【】200KW上柴发电机,江苏扬州优质供应商,全新发电机组
公司名称	江都市中联机电有限公司
价格	57500.00/台
规格参数	品牌:中联/上海凯普 输出功率:200/227 (KW)
公司地址	中国 江苏 江都市 江都市丁伙镇春都路16号
联系电话	86 0514 86501116 15805252099

产品详情

品牌	中联/上海凯普	型号	KP227(旧型号61356AZLD-1)
输出功率	200/227 (KW)	额定电流	361 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400/230 (V)	产品认证	ISO9001:2000

中联公司专业生产“中联”系列柴油发电机组、发电机、自动化、静音型、移动电站发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。

中联公司主要制造销售国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。我们主要经营的柴油发电机品牌有：上柴股份（东风）、上海卡得杰（卡得）、上海凯迅发动机（凯普牌）、上海东风研究所（东风）发电机组、东风康明斯（东康）、cummins重庆康明斯（重康）柴油发电机组、山东潍柴（华丰）柴油发电机组、山东潍柴分厂（博羚牌）、无锡动力（无动）柴油发电机、上海帕欧（南通产）、中油济柴（济柴）、广西玉柴、volvo沃尔沃柴油发电机组、deutz道依茨柴油发电机、daewoo大宇柴油发电机、perkins帕金斯发电机组，实现低噪音（静音型）、移动拖车式、自启动自切换（ats）柴油发电机组。

中联公司成立于1994年，专业生产柴油发电机组厂家，多年来始终坚持产品质量的高标准和严要求,重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,为您提供全方位电力解决服务！

中联公司为用户提供售前、售中、售后服务，送货上门，安装调试到位，负责培训指导使用。全国各地送货并在当地区域维修服务站，按保修手册条款保修一年或1000小时，以先到为准。

中联公司产品以实价销售，希望通过我们的努力，为客户省钱、省心，欢迎您来电咨询洽谈，来厂参观

指导！

24小时免费咨询热线：400 060 8066或13358138126（崔经理）

中联机电---上柴凯普系列

"凯普"品牌隶属于上海凯迅发动机有限公司，是专业生产135系列柴油机，功率覆盖船用58.8kw - 309kw，陆用50kw-600kw。经中国内燃机研究所检测通过。拥有全国生产许可证第一批民营企业。2003年公司已通过is9001:2000质量管理体系认证。2004年经中华人民共和国船舶检验局上海船检处检测通过的135船用柴油机的生产许可证。特点：废气排放有害物质少，燃油消耗低，噪音低，优良的性价比，使用可靠，维护简单，发动机性能成熟，零配件易购等。

上柴系列柴油发电机组技术参数

一、技术规范

(1) 机组型号：gf-zl200	
常用/备用功率(kw)：250/200	额定输出电压：400/230v
额定频率：50hz	额定功率因数： $\cos \phi = 0.8$ (滞后)
额定转速：1500rpm	额定输出电流：361a
燃油牌号：国产0#轻柴油(常温)	相数/线数：三相四线
润滑油型号：15w/cd40	燃油消耗(100%负载)：220g/kw·h
起动方式：手动/自动	噪声(lp7m)：98db
外型尺寸(l×w×hmm)：2900*1130*1800	重量:2600kg

八项性能指标

电压				频率			
指标类别	稳定调整率	瞬态调整率%	稳定时间s	波动率	稳态调整率%	瞬态调整率%	稳定时
	%			%			
1	±1	+20-15	0.5	0.5	1	±5	3

(2) 柴油机

品牌：凯普牌	产地：上海凯迅发动机有限公司
型号：kp227(旧型号6135azld-1)	冷却方式：封闭式水循环冷却
启动方式：24v直流自启动	气缸数/缸体结构：6/1型
缸径行程：135×150mm	调速方式：机械调速
压缩比：17：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	进气方式：涡轮增压

(3) 发电机

品牌：中联	产地：江苏(标配)
功率/型号：tzh-200-4	励磁方式：相复励
材质：全铜线	接线方式：三相四线、y型绕接
调节方式：avr(自动电压调节器)	额定电压：400v/230v
防护等级：ip21	额定频率：50hz
绝缘等级：h	额定功率因数： $\cos \phi = 0.8$ (滞后)

二、配置

- | |
|--|
| (1) 内燃柴油发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、润滑油滤清器、启动马达、自充电发电机 |
| (2) 交流同步发电机部分：发电输出空气开关、标配控制屏 |
| (3) 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩 |
| (4) 钢制共用底座、机组减振橡胶垫 |
| (5) 附件部分：工业用9db消音器、启动蓄电池及连接电缆、输出油管、备件箱 |
| (6) 技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等 |

三、选配（需另加费用）

发动机	燃油系统	电气系统	
∅ 水套加热器	∅ 日用燃油箱	∅ 自启动、自保护机组控制屏	∅ 防雨型
∅ 电瓶浮充电器	∅ 底座燃油箱	∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 静音型
∅ 防冷凝加热器	∅ 油水分离器	∅ ats自动负载转换屏	∅ 移动电
∅ 永磁励磁系统 (pmg)		∅ 全自动两台以上机组并网柜	∅ 移动静

四、付款方式

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，3个工作日内发货。

五、配送方式

上门自提、专车送货、汽车配载等。

六、质量保证1、保修期限：（国内）机组调试验收合格后壹年或累计运行1000小时（两者以先到为准），如因厂方组装疏忽，或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供方负责保修。

2、柴油发电机组易损件、日常使用配件、由于人为操作失误、疏忽保养等造成的损坏，均不在此保修范围内。保修期以外所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。

国际标准认证iso9001：2000

行业标准gt/t2820.1997

柴油发电机组使用注意事项说明：1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15w-40cd级机油（或根据柴油机说明书要求）。2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。3、机组噪音系数： 85 ~ 95db (a)，符合国际标准。4、本公司除可提供8kw-1600kw陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60hz 1800转/分的各种发电机组。5、本公司生产的发电机组符合gb/t2820.1、.5、.6及iso8528 “ 往复式内燃机驱动的发电机组 ” 标准的规定。6、调压方式：自动或手动。7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有最终解释权，恕不另行通知。

(备注：诚信第一！客户至上！)

我们的购物流程：

有意向购买柴油发电机组 通过手机：13358138126电话：0514-86501116与我们进行沟通 了解自己需要多大功率的发电机组 选购品牌 商谈细节 传真签定合同 交付订金 下单 准备发货<同时也欢迎客户到我们公司验货，交余款发货> 货到看完 付余款 卸货、免费指导调试安装 跟踪服务。

公司名称：江都市中联机电有限公司

公司厂址：江苏省扬州市江都市丁伙镇春都路16号

公司网站：<http://www.jdzljd.com>

公司邮箱：jd-zljd@163.com

qq号码：757388605

联系人：崔经理

手机：13358138126 13328130783

电话：0514-86501116 0514-86508388

传真：0514-86508388