

5吨自调滚轮架公司 濮阳5吨滚轮架 【郑州市威力达】

产品名称	5吨自调滚轮架公司 濮阳5吨滚轮架 【郑州市威力达】
公司名称	郑州市威力达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米路西
联系电话	13803862576

产品详情

5吨滚轮架的使用，可以使得我们的一些生产活动变得更加的方便，使我们的工作效率大大提高，因此非常受欢迎，那么我们在使用时应该注意什么呢？一起来了解一下吧。

1.5吨滚轮架应安装在坚固，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。

2.严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，须确保主，从动架水平等高，中、心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。

【郑州市威力达机械有限公司】在发展过程中不断的吸收行业内先进的生产技术人员，进行5吨滚轮架等产品的研发、改进、生产，确保产品质量能够满足客户的使用需求，在客户中有着非常好的声誉，有着很好的客户基础。

5吨滚轮架进行维护时，外表怎么清洗？你知道吗？现在小编归纳出以下两个方法，供大家了解：

1、不锈钢压力容器作为一种特殊的容器。其制造应有独立和专用场地，应与碳钢产品严格隔离。不锈钢压力容器如附有碳钢零部件，其碳钢零部件的制造场地与不锈钢分离。为了防止铁离子和其他有害杂质的污染，不锈钢压力容器生产场地必须保持清洁，干燥，地面应铺有橡胶或木质地板。零部件半成品和成品的堆放须配有木质堆放架。制造过程中应避免尖锐、硬质物质擦伤不锈钢表面。不锈钢压力容器的表面如有局部磕碰或划伤等影响腐蚀性能的缺陷，必须修复。

2、为了保证不锈钢产品的质量，保证设备的使用性能及延长使用寿命。必须在使用前对滚轮架外表面进行清洗。所有传动应定期进行润滑检查。在润滑和使用过程中，应避免有异物落入。合上开关启动电机试转，观察各部位运转是否正常。确定没问题后方可进行工作。安装时要求主从动件滚轮架高度和纵向位置要一置。如果放置不好，会使焊件在旋转中产生位移。平时要注意设备周围的卫生。使设备正常在清洁干净的环境中工作。

【郑威】我们拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户和业内人士的信任。如果对我们公司有需求的，可以直接的联系我们，愿我们今后的合作愉快！

现如今的社会都有着这种优越的机械产品，对于现在它的结构特点我相信大家都不是非常的了解，下面我们就来一起了解一下这些吧。

- 1.可根据焊件的重量、长度任意组合，使用方便、灵活。
- 2.在规定的范围内自动调节滚轮中心距，适用不同直径的焊件，圆筒体焊件放置平稳。
- 3.可控硅供电直流电动机驱动，无级调速，焊速范围大，速度稳定。
- 4.适用性强，使用广泛。
- 5.组合式滚轮，钢轮外包橡胶，传动平稳，摩擦力大，寿命长。
- 6.对工件轮压小，可避免工作表面产生冷作硬化。

【威力达】公司以“务实创新，勇于开拓”为经营理念。以“诚信企业，优越服务”为企业的精神。公司每个人愿与业内人士携手共进，为人类的事业拼搏、奉献!