

外墙防火保温板缩封包装机 配置 原理 厂家 大城云翔机械

产品名称	外墙防火保温板缩封包装机 配置 原理 厂家 大城云翔机械
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	50000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

外墙防火保温板缩封包装机 配置 原理 厂家 大城云翔机械

基本配置 · 保温板自动包装机采用直线式进料，方便放板和操作； ·
该与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势； ·
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀； ·
岩棉板自动包装机采用进口光电，准确定位； · 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作； ·
独特的漏渣及吹灰工艺； · 两组水平检测光电，可针对不同的产品 · 岩棉板自动包装机采用实心钢
杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用；
技术参数包装尺寸： 1200 × 600 × 400mm（长*宽*高）
可定制特殊规格封刀尺寸/炉腔尺寸： 650 mm进料水平高度：
850mm封切温度/收缩温度： 0-300 包装速度：
6-12件/分钟全套机械尺寸： 5800 × 1850 × 1700 mm净重
： 500kg功率： 24kw电
源： 380V使用气源：
6kg/cm³适用薄膜： PE膜

特点：全自动热收缩包装机采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高产品的展销性，增加美观及价值感。经过热收缩机

包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其是当包装易碎品时，能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低产品被拆、被窃的可能性。