

# 北科环保 中国环保品牌 锅炉脱硫脱硝设备 抚顺市脱硝设备

产品名称	北科环保 中国环保品牌 锅炉脱硫脱硝设备 抚顺市脱硝设备
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

潍坊北科环保设备有限公司致力于脱硫喷嘴 脱硝喷头 雾化喷头 脱硝喷枪 双流体雾化喷枪 尿素喷枪 氨水喷枪 脱硝离心水泵驱动力控制模块 脱硝计量分配模块，脱硝泵站等商品的产品研发与生产制造。

脱硝喷枪工艺的选择应遵循“适应现场，锅炉脱硫脱硝设备，技术成熟，运行稳定，脱硫，投资少，无二次污染”的原则。发电厂附近有丰富的石灰岩矿，并形成了良好的矿系统。该设计基于石灰粉作为山东脱硝喷枪，并直接从市场上获得。发电厂不再处理。根据综合利用原则设计脱硫副产物的处理，为脱硫副产物的利用提供必要条件。如果暂时不满足条件，可将它们堆放在灰场中，然后在满足条件后取出。两种脱硫脱硝湿电除尘设备的比较。目前，我国燃煤火电厂的建设，大部分烟气除尘采用静电除尘器，并积累了丰富的制造和运行经验。在火力发电机组的运行中，只有单个发电厂使用袋式过滤器。国外火电厂的粉尘处理技术是静电除尘器和袋式除尘器的共存。袋式脱硫脱硝湿电除尘广泛应用于欧洲，美国，澳大利亚等国家，袋子的使用寿命超过3-6年。特别是当难以收集的煤和烟气排放控制严格时，袋式除尘器的优点更加明显。目前，袋式除尘器可在中国生产，但袋式除尘器，隔膜阀和控制部件未关闭，仍需进口。沉降式离心机可以在一个连续过程中从一个或两个液相中分离出固体。这是通过使用比重力大3000。

烟气脱硝系统应用于火电、水泥以及垃圾焚烧等行业，根据不同行业的NO<sub>x</sub>排放标准，可按照设计脱硝效率对烟气中的NO<sub>x</sub>实现\*\*的脱除，并全程自动控制，无需人工干预；系统不仅能在现场进行操作，而且还可以实现中控集中控制。

为达到理想的脱硝效率，并控制氨逃逸率在合理范围内，还原剂在经由脱硝喷枪喷入炉膛时需保证良好的雾化效果，以便迅速与烟气中的NO<sub>x</sub>反应；同时，雾化颗粒不能太小，以保证在炉膛内的穿透性，脱硝设备厂家，达到均匀的分布效果。

通过\*\*的计算，我们为用户量身定制\*适合的喷枪，以确保喷枪在烟道中的达到\*\*布置，同时还原剂\*\*均匀地喷射到烟气之中。

喷嘴材质根据不通的使用环境进行调整，保证设备的使用寿命。

废气产生及处理措施由于焚烧的危险废物的不确定性，抚顺市脱硝设备，为确保烟气达标排放，危险废物焚烧烟气处理工艺采用“SNCR脱硝+烟气急冷+干法脱酸+布袋除尘器去除除尘+湿法脱酸”的烟气净化工艺和技术。烟气SNCR脱硝在膜式壁锅炉一回程处增设脱氮反应系统。配备好的尿素溶液通过管路流入储罐，后通过输送泵、喷枪，进入余热锅炉一回程内与烟气中NO<sub>x</sub>发生化学反应，达到脱氮目的。烟气急冷高温烟气经过余热锅炉温度降至550℃，经烟道从上方进入急冷塔，急冷塔上设置双流体喷头。干法脱酸烟气需要在急冷塔中进行处理，再将处理后的烟气导入到烟气管道中。在此处理环节中，需要在烟气管道中添加进消石灰粉与烟气中的酸性气体，scr脱硝设备，让烟气与这些物质进行充分混合。通过这样的处理方式可以对酸性气体进行有效处理。布袋除尘布袋滤尘的主要目提为了将已经反应完烟气中的飞灰及部分未反应的石灰进行过滤，烟气在进入布袋除尘器之后，与之形成反应的石灰以及飞灰会在其中吸附于滤袋的表面，然后将处理后的烟气导入到下一步处理工序中。烟气湿法脱酸在完成干法脱酸处理后的烟气，需要经过布袋滤尘处理后导入到湿法脱酸塔。在湿法脱酸塔中将处理过的烟气进行多级洗涤，并以碱洗的方法来消除烟气中的酸性气体，从而可以更深度地进行烟气脱酸处理。烟气再加热系统经过湿法脱酸后的烟气中含有大量的水汽，经过引风机后会在引风机中造成积水，并在经过烟囱后形成白烟，烟气抬升高度不够高，不利于烟气的扩散。为了解决形成白烟的问题，采用烟气再热器将烟气加热到120℃，加热后的烟气经50m高的烟囱排放。

北科环保-中国环保品牌-锅炉脱硫脱硝设备-抚顺市脱硝设备由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司是从事“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。