

远程面板25千瓦柴油发电机尺寸

产品名称	远程面板25千瓦柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

远程面板25千瓦柴油发电机尺寸均采用普通发电机供电，由于通信机站用整流模块属于非线性负载，使用时会向发电机反射大量的高次谐波，因此普通发电机常常出现以下几种现象：

- (1) 发电机输出电压突然增高，造成整流模块损坏；
- (2) 发电机输出频率不稳，致使系统产生保护动作；
- (3) 发电机在出现频率或电压异常的同时出现严重的机械共振现象，严重时损坏发电机的励磁回路和自动电压调节器（AVR）；
- (4) 发电机输出波形畸变严重，整流模块自保护关断，由后备电池组向负载供电。

远程面板25千瓦柴油发电机尺寸参数如下：

型号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 四缸励磁

发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调节： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1360*900*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

远程面板25千瓦柴油发电机尺寸的主要优势是：

- 1.机器内部采用自动控油阀门、您不必担心第二次投资。
- 2.无刷发电机，易操作，维护更方便
- 3.新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，不会对设备造成伤害，同时具有过载保护功能。
- 4.内部配有低油压报警系统在无人看守燃料消耗完的情况下可自动闭发动机
- 5.装有电起动按钮，保证了机组可快速起动。使用起来也更加方便快捷。