

6063环保铝合金管 铝合金铝管

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 6063环保铝合金管 铝合金铝管 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区西乡超美铝业经营部 |
| 价格 | 20.00/千克 |
| 规格参数 | 品名:铝合金铝管 牌号:6063 产地:中国 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区西乡街道河西城西工业区一栋1楼C04-C06 |
| 联系电话 | 86-075523191900/23191800/33810933 13480775730 |

产品详情

| | | | |
|----|--------------|------|------------|
| 品名 | 铝合金 铝管 | 牌号 | 6063 |
| 产地 | 中国 | 铝含量 | 99.5 (%) |
| 重量 | 100 (kg/块) | 杂质含量 | 0.1 (%) |

深圳超美成立于1996年公司秉承“诚信为本，创新进取”的经营理念，在十多年的良性经营下，公司规模不断扩大，为方便用户就近取货，分别在深圳、东莞、佛山惠州、珠海等五大工业密集点设立十几个分销点，成为珠三角实力雄厚的金属材料供应商。公司主要生产销售铝材、铜材、不锈钢等三大材料。公司以：质量第一、服务第一、诚信第一、效率第一，四大服务宗旨来满足广大顾客的需求。

联系人：吴涵宜（小姐）电话：0755-33920582/33810933传真：0755-33810900手机：13590213321

邮箱：313205400@qq.com

地址：广东省深圳市宝安区107国道城西工业区(农贸批发市场旁)一栋c05-06号铺。

产品参考资料

6xxx系为铝镁硅系合金，常用牌号有：6061、6063、6082等：

6061

6061合金中的主要合金元素为镁与硅，具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好抗腐蚀性

、韧性，易于抛光、上色膜，氧化效果极佳。广泛应用于航天固定装置、电器固定装置、通讯领域、自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、smt、pc板焊锡载具等。

| 典型机械和物理性能(typical mechanical & physical properties) | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 铝合金牌号及状态 | 焊接性 | 切削性 | 耐蚀性 | 电导率20 (68)(%iacs) | 密度(20)(g/cm ³) |
| 6061-t651 | 很好 | 一般 | 较好 | 40-50 | 2.70 |
| 铝合金牌号及状态 | 抗拉强度(25 ° c mpa) | 屈服强度(25 ° c mpa) | 硬度500kg力10mm球 | 延伸率1.6mm(1/16 in)厚度 | 最大剪应力mpa |
| 6061-t651 | 310 | 276 | 95 | 12 | 205 |

6063

6063合金中的主要合金元素为镁与硅，具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好抗腐蚀性、韧性，易于抛光、上色膜，氧化效果极佳。广泛应用于航天固定装置、电器固定装置、通讯领域、自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、smt、pc板焊锡载具等。

| 典型机械和物理性能(typical mechanical & physical properties) | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 铝合金牌号及状态 | 焊接性 | 切削性 | 耐蚀性 | 电导率20 (68)(%iacs) | 密度(20)(g/cm ³) |
| 6063-t5 | 很好 | 一般 | 很好 | 55-63 | 2.70 |
| 铝合金牌号及状态 | 抗拉强度(25 ° c mpa) | 屈服强度(25 ° c mpa) | 硬度500kg力10mm球 | 延伸率1.6mm(1/16 in)厚度 | 最大剪应力mpa |
| 6063-t5 | 185 | 145 | 60 | 12 | 115 |