镀锌钢丝冷拔丝扁线线材代加工

产品名称	镀锌钢丝冷拔丝扁线线材代加工
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请与我们联系

镀锌钢丝表面平滑好光洁，没有裂纹地、节、起刺、伤痕和锈蚀，镀锌层均匀、附着力强、耐腐蚀力持久，物性和弹性极好。抗拉强度在900Mpa-2200Mpa之间（丝径：0.02mm-4.4mm）。

镀锌钢丝广泛用于各种棚、栅、篱笆、爆破网、热浸镀锌、喷塑网、爆破打包、弹簧及钢丝绳的制造，适用于桥梁的钢索及污水池等环境条件恶劣的工程结构，其镀锌层厚度为250g/m²。从而提高了钢丝的抗腐蚀能力。

镀锌钢丝是用热镀或电镀方法在表面镀锌的碳素钢丝，其性能与矫直回火钢丝相同，可用作无粘结预应力筋防护，亦可用作斜拉桥的平行钢丝拉索（另外还可用来作索套等件镀锌钢丝冷拔丝线材加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、镀锌钢丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

碟形弹簧碟形弹簧(碟簧)DIN2092是系统和设备设计人员在机械传动中很大范围内取代圆柱弹簧，体现了新型、高效、经济、紧凑、组合使用特殊结构特性、同时具有载荷集中传递的性能，是现代机械工业不可缺少的重要元件。

碟形弹簧技术要求DIN2092和GB/T1972-2005标准，磷化，镀锡，电泳和机械镀锌等。

锥形弹簧(碗簧)成锥形的螺旋圈，可承受较高负荷，一般承受大量的振动。

碟形弹簧当受压缩时各圈收缩进入圈的平面内为其优点，例如电筒盖上压缩电池用的弹簧即是。

特殊线圈弹簧：有圆锥形、椭形及梯形和鼓形等特殊线圈弹簧，用于弹簧垫。