

印花厂着色用水性色浆

产品名称	印花厂着色用水性色浆
公司名称	广州七彩新材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:七彩 型号:QCS-832 产地:广东
公司地址	广州市番禺区石基镇莲塘村
联系电话	13688897462

产品详情

印花厂着色用水性色浆色彩鲜艳，饱和度高，品质细腻，不易褪色。广泛用于印染、针织、毛巾、床单、手帕、建筑、化轻等工业领域。它可在棉、麻、粘胶、涤纶、锦纶、丙纶、氯纶织物及各种纤维的混纺织物上印花或染色，大多数品种也可用于内外墙涂料、水泥、水磨石、石棉瓦、肥皂、合成洗涤剂、化妆品、纸浆等水性物料的着色。用它可进行荧光印花、喷墨印花、澜花印花、静电植绒印花等涂料印花工艺。无论采用辊筒、平网、圆网、喷墨工艺进行涂料印花，还是采用轧染、浸染工艺进行织物的涂料染色，均可获得满意的印染效果。

印浆配制

将所需水（如有必要可加些消泡剂）放到浆桶中，接着加入粘合剂和其他添加剂，在搅拌下加入增稠剂，充分打匀。通常需搅拌12-15min。

印浆的pH

印浆的pH不应该低于7.5-8，pH过低时，用合成增稠剂打成的浆的流变性受影响，这时可适量加入一些氨水，调高pH。

粘度

印浆的粘度可以调节到所需范围。要增加水性浆的粘度，可以直接加入增稠剂，若要降低水性浆的粘度，可在色浆中加入少量的电解质，如磷酸氢二铵或硫酸铵的水溶液，

固色

热风固色可获得色牢度，以下固色条件供参考：

150℃，4-5min或160-170℃，2-3min。

过热汽蒸也可用于固色，160℃，5-7min，但是牢度有可能会比热风固色差一点。

印花厂着色用水性色浆使用参考

- 1、使用前请充分搅拌均匀；
- 2、应用前请测试其适用性；
- 3、用后密封，以避免污染或溶剂挥发而影响性能；
- 4、如需稀释使用，建议在搅拌中慢慢加入稀释剂（PMA/BAC/MIBK等），并评测性能后再生产施工；
- 5、储存条件：0~40℃ 通风干燥处保存，未开启有效期为1年，超出期限的经测试性能正常时可继续使用。

印花厂着色用水性色浆特点：

色谱齐全，色泽鲜艳；

着色力强，细度细而均匀；

具有良好的坚牢度和化学稳定性；

质量稳定，安全可靠；