

杭州智能污水预制泵站式一体化

产品名称	杭州智能污水预制泵站式一体化
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

杭州智能污水预制泵站式一体化

无论是在城市涝防还是雨水、污水收集处理等领域一体化污水提升泵站领域一体化污水提升泵站是地下排水系统非常好的设施，能解决污水沉积、暴雨所引起的洪涝等问题，其重要性不言而喻。一体化污水提升泵站作用是用于防洪排涝、河道修复、黑臭水治理、雨水收集利用等海绵城市的建设中。

杭州智能污水预制泵站式一体化设计考虑要素：（1）地形、地貌和水文地质条件：一体化预制泵站设计必须按照国家相关规范，可参照《泵站设计规范》（GB50265—2010）内容实施。泵站选址宜选择在岩土坚实，水文地质条件有利的天然地基上，宜避开软土、松沙、膨胀土及分散性土振动液化土等不良地基。不应设在活动性断裂构造地带。（2）泵送液体介质：一体化预制泵站一般可以用在市政污水排放，排放的介质的性质直接决定预制泵站的壳体和水泵材质的选用。一般要考虑易燃易爆气体含量，腐蚀性介质的含量。排送介质的黏度及密度。这些重要的信息，必须在选型过程中考虑，才能正确选择泵的材质和壳体的材质。（3）集水池（收集桶）有效容积：外壳采用缠绕玻璃钢、玻璃纤维增强复合材料，玻璃纤维含量占75%，坚固的底部结构做到全密封防水结构。集水池的有效容积满足泵的正常使用寿命要求。有效容积过小造成水泵频繁启动，会影响水泵的使用寿命，过大

则造成浪费，造成施工成本增加。所以必须正确地计算有效容积。（4）选择正确的泵型：PPS所选用的泵型采用潜水排污泵系列水泵。潜水排污泵采用自动耦合安装，安装检修方便。同时内部设置多种监控元件，通过控制系统可以实现远程管理、远程监控。在偏远的地段也可实现泵站自动化管理，减少泵站的运行管理成本。

污水预制泵站式一体化维保方式(1)例行维保：每季度巡检一次，检查和了解主机及系统工作状况，每年检测一次，测定系统的性能、功能及运行状况。(2)随时检修：接到用户检修通知后，24小时内上门检修，两个小时解决问题。污水预制泵站式一体化维保要求A：对例行巡检或应急检修中发现的故障、隐患应及时抢修，确保系统处于正常运行状态;B：对发现的问题或隐患应书面报告业主方面的相关负责人，并提交可行的维修方案和维修计划;C：对超过保质期的用户建议签订维保协议;D：认真做好维保记录，维修后及时存档。

随着环保治理不断深入，环保执法力度加大，工业环保治理市场越来越成为环保企业关注的焦点。尤其是在重构的环境监管执法体系下，2017年发生的事情是以环保的名义推进供给侧改革，淘汰高污染落后产能，2018年的变化将是工业端环保需求的快速释放。

预制泵站潜污泵必须能连续和间歇运行，并不应对泵带来任何有害影响。绝缘等级为H级180。泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无震动和无气蚀地平稳运行。智能一体化泵站采用钢芯滚塑工艺，将钢板、钢网（龟甲）与聚乙烯有机结合在一起；配置粉碎型格栅，彻底解决管道和水泵堵塞问题。

专业生产 专业安装 提供产品资质 提供技术指导安装

杭州智能污水预制泵站式一体化