

TPEE/美国杜邦/5555HS热稳定性耐低温抗紫外线5555HS

产品名称	TPEE/美国杜邦/5555HS热稳定性耐低温抗紫外线5555HS
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

海翠料TPEE

1. 供应TPEE 美国杜邦 3078 可发泡 耐低温 食品级 30D
2. 供应TPEE 美国杜邦 4556 食品级 中等硬度 浅米色 45D
3. 供应TPEE 美国杜邦 5526 低温柔韧性能 汽车应用 滚塑 55D
4. 供应TPEE 美国杜邦 5555HS 耐热抗老化 抗蠕变 55D
5. 供应TPEE 美国杜邦 5556 抗蠕变 热稳定 中等硬度 食品级 55D
- 6. 供应 TPEE 美国杜邦 6356 抗蠕变 耐化学 热稳定 食品级**
7. 供应TPEE 美国杜邦 4068 挤出 注塑成型
8. 供应TPEE 美国杜邦4056食品级 热稳定 硬度低 有弹性

9. 供应TPEE 美国杜邦 4069 抗蠕变 耐低温冲击

10.供应TPEE 美国杜邦7246 72D

11.供应TPEE 美国杜邦6456

12.供应TPEE 美国杜邦G4074 40D 电线电缆

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料，齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。产品描述：TPEE的主要特性：一、优异的抗弯曲疲劳性能；二、优异的耐冲击性能，尤其在-50℃；三、极好的高温性能（120℃）；四、良好的抗撕裂性和耐磨性；五、出色的耐化学性和耐候性；六、优异的电性能；七、优异的电荷承受能