

20-35-NM-F-4XSST倾斜开关坚固且抗腐蚀

产品名称	20-35-NM-F-4XSST倾斜开关坚固且抗腐蚀
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:20-35-NM-F-4 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

产品详情

20-35-NM-F-4XSST倾斜开关坚固且抗腐蚀详细介绍

20-35-NM-F-4XSST倾斜开关坚固且抗腐蚀

垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用且偏离垂直位置15度以上时，开关内部的金属球触点动作，常闭触点断开。当外力撤消后，倾斜开关回复到垂直状态，金属球触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，以便及时采取措施，以达到安全保护的目的。

倾斜开关也可称为料位检测开关、堵溜槽开关、堵塞开关，煤流检测开关，料流开关，倾斜开关。

产品说明：

倾斜开关垂直悬挂在受到物料的作用力后偏离垂直方向超过15°时，倾斜开关内的水银开关动作，无论向哪个方向倾斜，常闭的触点会断开。当倾斜开关脱离物料时，倾斜开关回到垂直位置后，水银开关接通。

技术参数：

- 1)探头的额定电压：24VDC/1A
- 2)探头运行温度：-30~+80
- 3)控制器的电压：220VAC

4)控制器运行温度：-40~+70

5)报警时间延迟：0~10秒可调

特点：

1)标准重载探头为铸铁，表面镀铬（比钢管坚固）；

2)水银的含量约为0.7克；

3)报警触点可设定常开或常闭；

4)可配有套管保护探头，减小探头摆动幅度；

5)标准重载探头底部配有内螺纹，用于连接附件。

可选件：

浮球-用于液体和低密度的物料

AR板-耐磨板，用于有/无料流的情况

控制器：

电源：220VAC \pm 10% 47 ~ 62HZ

消耗功率：10W

输出：一个双刀双掷非感应触点，

额定值220VAC 10A

延时输出：0~10秒，可调

外壳等级：

环境温度：-40 ~ 70

高温型倾斜开关30-62简介：

工作原理：

垂直悬挂的倾斜开关在受到物料的作用力后偏离垂直方向超过15°时，倾斜开关内的耐高温倾角开关动作，无论向哪个方向倾斜，常闭的触点会断开。当倾斜开关脱离物料时，倾斜开关回到垂直位置后，耐高温倾角开关接通。特有的耐高温倾角传感器可以适用于高达240 °C的物料，完成对高温物料料位的测量。

1) 30-62高温型倾斜开关探头的额定电压：24VDC/1A

2)探头运行温度：-30~+240

3) 30-78控制器的电压：220VAC

1)高温型重载探头为铸铁，表面镀铬（比钢管坚固）；

2)专有的耐高温传感器；

5)高温型重载探头底部配有内螺纹，用于连接附件。

6)倾斜开关可单独使用探头，也可配合控制装置使用

7)坚固，抗腐蚀

8)安装简便，所有探头均配有安装附件

范围：

倾斜开关广泛应用于冶金、煤炭、矿山、电力，水泥、粮食、矿山等行业皮带输送机。安全检测皮带输送机的运行情况，可以避免重大人力财力损失。

公司简介：

山东思达电气有限公司是一家主要从事生产接近开关、光电开关、Hall IC霍尔开关、霍尔元件、两级跑偏开关、双向拉绳开关、速度监测器、皮带打滑开关、阻旋料位检测器、皮带纵向撕裂开关、矿用磁性井筒开关、倾斜开关，溜槽堵塞检测开关、声光报警器、限位开关、行程开关、电梯开关、电梯称重传感器，防爆电磁阀线圈、齿轮传感器、耐高温无源反馈传感器、冷热金属检测传感器、速度旋转监测传感器、速度传感器、接近传感器、光电传感器、无触点磁性开关、防爆磁性接近开关、皮带输送装置控制柜，等工控电器，集研发、试制；生产的高新技术性企业，符合节能、环保、低耗的国家产业政策，以小型化、智能化、多功能化、系统化的行业发展方向，并以好的品质的产品质量和完善的售后服务赢得了国内客户的认同并与多家企业建立了长期，合作关系。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！