

# PC/ABS台湾奇美PC-510阻燃V0级高流动汽车部件机顶盒热销塑胶原料

产品名称	PC/ABS台湾奇美PC-510阻燃V0级高流动汽车部件机顶盒热销塑胶原料
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

## 产品详情

特性

用途

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

--

--

熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/2.16 kg)

溶化体积流率（MVR）(260 ° C/2.16 kg)

收缩率<sub>流动</sub>

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度<sub>邵氏 (A级)</sub> 单位制测试方法

机械性能<sub>额定值</sub> 单位制测试方法

屈服, 23 ° C

屈服

断裂

伸长率

断裂, 23 ° C

断裂

弯曲模量

23 ° C

弯曲强度

23 ° C

-- 2

悬空梁挠度值单位制测试方法

3.18 mm

--

冲击能额定值单位制测试方法

1.8 MPa, 未退火 3

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 退火

维卡软化温度

--

--

--

线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100 ° C)

可燃性等级测试方法

1.50 mm

2.00 mm

2.10 mm

3.00 mm