

PC/ABS台湾奇美PC-540阻燃V0级耐高温高强度注塑汽车部件塑胶原料

产品名称	PC/ABS台湾奇美PC-540阻燃V0级耐高温高强度注塑汽车部件塑胶原料
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

- 特性
- RoHS 合规性
- 加工方法
- 物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/2.16 kg)

溶化体积流率（MVR）(260 ° C/2.16 kg)

Spiral Flow

收缩率 - 流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度 (邵氏 D 级)

机械性能 (额定值单位制测试方法)

屈服, 23 ° C

屈服

断裂

伸长率

断裂, 23 ° C

断裂

弯曲模量

23 ° C

-- 1

弯曲强度

23 ° C

冲击能
悬空梁冲击强度
3.18 mm
控制测试方法

--

冲击能
悬空梁冲击强度
1.8 MPa, 未退火 3
控制测试方法

1.8 MPa, 未退火

ISO 75-2/A
1.8 MPa, 退火

维卡软化温度
--

--

--

线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100 ° C)

可燃性试验方法

UL94V-0

1.50 mm

2.00 mm