

马来西亚宝理 POM M90LV 塑胶原颗粒

产品名称	马来西亚宝理 POM M90LV 塑胶原颗粒
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:马来西亚宝理 型号:M90LV 产地:马来西亚
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：POM 聚甲醛 M90LV 马来西亚宝理 塑胶原料

供应：POM 聚甲醛 M90LV 马来西亚宝理 塑胶原料

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

34.供应POM HP90X日本宝理 高刚性 标准级

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:68 断裂伸长率:60 %弯曲强度:100 MPa弯曲模量:2800 MPa

35.供应POM SW-41日本宝理 特殊润滑 高滑动 高刚性

特性备注：高硬度

重要参数：密度:1.54 g/cm³缺口冲击强度:34 断裂伸长率:3.5 %弯曲强度:95 MPa弯曲模量:4900 MPa

36.供应POM TR-20日本宝理 加15%滑石填料 高刚性 低翘曲

特性备注：无机物增强，高刚性，低翘曲

重要参数：密度:1.53 g/cm³缺口冲击强度:34 拉伸强度:56 MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:98 MPa

37.供应POM AW-02日本宝理 经润滑 低摩擦 高粘度

特性备注：高粘度，低摩擦。

重要参数：密度:1.37 g/cm³缺口冲击强度:39 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:79 MPa 弯曲模量:2350 MPa

38.供应POM CH-10日本宝理 加10%碳纤维 导电 耐摩擦 磨耗

特性备注：碳纤维增强,导电,耐摩擦 磨耗

重要参数：密度:1.44 g/cm³缺口冲击强度:5 拉伸强度:116 MPa 弯曲强度:175 MPa 弯曲模量:8800 MPa

39.供应POM M450-44日本宝理 超高流动 短成型周期

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:49 断裂伸长率:35 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2580 MPa