上海UHLZ系列金属管转子流量计厂家

产品名称	上海UHLZ系列金属管转子流量计厂家
公司名称	上海有恒测控技术有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:上海有恒 产地:上海 更多参数:见详情页
公司地址	上海市奉贤区程普路377号
联系电话	17717557919

产品详情

上海有恒测控技术有限公司生产的LZ系列金属管浮子流量计可对多种流向的气体和液体进行测量。本系列流量计规格品种安全，有指示型、电远传型、耐腐型、夹套型、防爆型等多种产品，电远传型具有 0 ～ 10mA 和 4 ～ 20mA 的标准模拟量信号输出，可与 DDZ- Ⅱ 或 DDZ- Ⅲ 电动单元组合仪表配套使用，同时具有现场累积、数字通讯、现场修改测量参数、不同的供电方式等功能，并可为用户专门制造其它法兰尺寸、较高工作压力及带有磁过滤器特殊规格品种具有0-10mA，4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数，不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于，石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

金属转子流量计技术参数：

1. 测量范围 水（ 20 ℃ ） 2.5 ～ 200000L /h

空气 20 ℃ ， 0.101325MPa 0.07 ～ 4000m 3 /h

2. 量程比10:1

3. 精确度 1.5 级 ;2.5 级

4. 流体工作压力 DN15 ～ DN50 :4.0MPa;DN80 ～ DN100:1.6MPa 夹套工作压力 1.6MPa ，特殊定做高压型压力可达40MPa,

5. 流体工作温度 -80 ～ 150 ℃ 高温型可达350℃

6. 连接方式 法兰连接或螺纹连接 , 法兰标准用 GB/T9119;ANSI 150 l bs 、 300 l bs ; HG20592 ～ 20635; 也可按用户要求定制其它标准法兰,特殊规格可定做

7. 环境温度 -25 ～ + 55 ℃ -40-85℃

8. 接线电缆 RVVP 3X28/0.15

9. 介质粘度 DN15≤5mpa.s; DN25 ～ DN100≤250mpa.s

10. 电信号输出 输出信号 :0 ～ 10mA,4 ～ 20mA 线性度 :1% 温度影响 :0.5%/ 10 ℃ 电源电压 :13~30VDC 电源消耗 :≤250mW

11. 限位报警 供电电源 :220VAC±10% 功耗 :≤3W 工作温度 :-25 ～ 60 ℃ 12. 防爆等级 : ib Ⅱ CT5 推荐配用安全栅 :LB906