

# 供应安徽造纸厂用挺度增强剂，卫生纸厂用挺硬剂

产品名称	供应安徽造纸厂用挺度增强剂，卫生纸厂用挺硬剂
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

## 产品详情

### 纸张挺硬剂

#### 一、产品性能指标

外观：淡灰蓝色粘稠液体 固含量（%）：30-50%

粘度，mPas(25 )：1500-6000 pH值：4-6

二、简介 造纸用挺硬剂是我公司研制生产的新型产品。该产品、无腐蚀、不挥发，为双离子型高分子聚合、络合物，其网络结构及独特桥连因子，能限度的分散、填充纤维及化工元素介质，稳定介质，使浆料纤维形成稳定的立体网状结构，从而达到提高成纸挺度、硬度、平滑度、耐破度、改善滤水性能，并能有效吸附细小纤维，减少掉毛掉粉，提高成纸表面强度的作用。三、使用效果1、提高纸张挺度、硬度30-50%2、提高纸板环压强度20-30%3、提高纸张耐破度10-15%4、提高纸张平滑度15-20%5、有效改善纸张抄造环境，减少粘缸、粘辊，提高纸张表面强度。6、降低干燥部用汽量。四、用途（适用范围）挺硬剂可广泛用于蛋托纸、迷信纸、包装纸、生活纸、箱纸板、瓦楞纸、白板纸、文化用纸、口杯纸、餐巾纸及一次成型纸制品和需要提高挺度的纸张。五、使用方法1、用量：5-8公斤/吨绝干浆2、直接均匀加入调浆池或成浆池，条件具备也可连续添加，连续添加时可稀释5-10倍，若与其它辅料相遇，先加入挺硬剂，其他加料顺序不需调整，加料后与纤维混合30分钟后上网效果更佳。五、包装与储存本品用300kg/1000kg塑料桶包装。储存期：6个月。