

山东脱墨剂，书刊纸、新闻纸脱墨剂厂家销售

产品名称	山东脱墨剂，书刊纸、新闻纸脱墨剂厂家销售
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

产品详情

高效脱墨剂

一、产品性能：

本助剂主要采用非离子和阴离子活性剂，添加脱墨药剂和油墨捕集剂、络合剂、分离剂等通过精制而成的活性物，具有保护纤维、油墨脱离纤维快，并快速防止已脱油墨而重新吸附，便于浮选洗涤，节电节水，脱墨后浆白度高达80—85%，脱除油墨率达95%以上。

二、产品性状：

外观：白色粉末状固体 有效活性物：大于90%

三、适用范围：

适用于废书本纸、书刊纸、新闻纸、铜版纸的脱墨后的纸浆可抄造有光纸、新闻纸、卫生纸、文化用纸。

四、用量：

A型用量：1、洗涤法：吨纸用量0.5—0.7% 2、浮选法：吨纸用量0.4—0.6%

B型用量：吨纸用2—4kg

五、使用方法（以A型固体脱墨剂为例）：

1、水力碎浆机脱墨法：

（1）按脱墨剂0.5%、硅酸钠（泡花碱）3%、火碱3%，计量备用，依次投入到水力碎浆机中并加入热水，（水温80—100度）开动碎浆机3分钟后，即可投入废纸。

(2) 碎浆浓度要求在14—16% (1吨容量碎浆机投废纸140—160KG之内) 开动碎浆机25—35分钟停机保温焖闭10—20分钟, 以达到效果为止。

(3) 放浆后应及时浓缩和水洗, 以防长时间放置造成油墨重新沉积在纤维上, 水洗时加入少量脱墨剂会达到意想不到的效果。

2、蒸球脱墨法：

(1) 按吨纸用脱墨剂6KG、火碱20KG、水玻璃30KG的比例将上述化学投放到球中, 混合均匀, 然后按30%—50%固含量投入水和废纸。

(2) 打开蒸汽使温度达到80—100度并保温, 30—40分钟后即可升压达到喷放压力后喷放。

(3) 喷放后先碎浆再水洗, 原脱墨废水沉淀除杂后可重复利用。