

## (惠州SEBS) 7550

产品名称	(惠州SEBS) 7550
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途级别:增韧改性 涂料化工 SEBS:SEBS.7550 厂家(产地):惠州李长荣
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

东莞市杰远兴供应：高抗蠕变性优异充油性SEBS 惠州李长荣 7550

李长荣SEBS7550是一款高分子量SEBS，含有抗粘剂，（又称橡胶隔离剂，抗粘剂，主要成份分为气相二氧化硅），充油后不会结块。适合：鞋底加工，黏着剂，混炼改质/塑料改性，沥青改质。

### SEBS加工方法

SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同，在加工温度也略有不同。在加工温度方面，SBS加工温度一般在150~200 之间，而SEBS一般在190~260 之间；SBS加工时，要求剪切速率较低，而SEBS加工时要求剪切速率较高；注塑成型时，SBS一般采用适中的剪切速率，挤出成型一般采用低压缩比的螺杆，而SEBS加工时，宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。

### SEBS用途:

- 1.SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧化性和热稳定性，所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。
- 2.SEBS与石蜡之间有比较好的相溶性，因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。
- 3.SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感，因此它可以作为IPN的模板。（IPN的基本原理：两种不相溶的聚合物，可达到缠结链段的相互贯穿，如第就可以通过共价键交联将两种不相溶聚合物"锁定"在一起。）
- 4.SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品，由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高，在此且有以下两种优点：(1)抗氧化、抗臭氧性较好；(2)天然橡胶中含有蛋白质，会使某些病人产生危险的过敏反应，而这个共混物就不会。

## SEBS性能:

SEBS具有优异的耐老化性能、可塑性、又具有高弹性，无需硫化即可加工使用。边角料可重使用，广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能：

sebs李长荣7550U 惠州李长荣sebs 7550U