

电动调节阀生产 中南科莱 运城电动调节阀

产品名称	电动调节阀生产 中南科莱 运城电动调节阀
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时，烟感探头发发出火警信号，控制中心通DC24V电给阀上电磁铁，使阀门迅速打开，或人手动迅速打开阀门进行排烟，当烟道温度到280 时自动关闭也可手动复位。远控排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，平时常闭，发生火灾时，烟感探头发发出火警信号，控制中心通过DC24V电给阀上远程控制器上的电磁铁，使阀门迅速打开，也可人在房间内手动迅速打开阀门，运城电动调节阀，当温度达到280 时易熔片断开，阀门自动关闭。方圆形排烟 防火阀一般用在圆形截面尺寸较大的排烟管上，防火阀常开，排烟阀常闭。回风排烟防火阀主要用在回风排烟合二为一的管道中，管道平时作回风管理，发生火灾时，阀体有选择的关闭或打开，管道

折叠第四条国家对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录(以下简称目录)，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准。

国家质检总局、国家认监委会同有关部门制定和调整目录，目录由国家质检总局、国家认监委联合发布，并会同有关方面共同实施。折叠第五条国家鼓励开展平等互利的强制性产品认证国际互认活动，电动调节阀制作，互认活动应当在国家质检总局、国家认监委或者其授权的有关部门对外签署的国际互认协

议框架内进行。折叠第六条从事强制性产品认证活动的机构及其人员，对其从业活动中所知悉的商业秘密及生产技术、工艺等技术秘密和信息负有保密义务。

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，连锁风机，使风机关闭；

280度防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280度时，防火阀关闭，连锁风机关闭；

280防火阀应为常开，又叫高温防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，电动调节阀生产，当温度到达280后易熔合金融化，阀门关闭，同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280时易熔合金融化阀门关闭，电动调节阀厂家，是一种二次动作的阀门。

通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的，烟气温度较高，到280度时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

电动调节阀生产-中南科莱-运城电动调节阀由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中南科莱和您携手步入辉煌，共创美好未来！