

泰州神州生产型 电缆网套

产品名称	泰州神州生产型 电缆网套
公司名称	江苏省泰州市高港区神州吊具厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:神州 型号:型号齐全 外形尺寸:客户需求 (mm)
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 泰州高港区田河振兴路49号
联系电话	86 0523 86938955 15952617056

产品详情

品牌	神州	型号	型号齐全
外形尺寸	客户需求 (mm)	适用范围	电缆连接器
产品认证	ISO9001		

电缆网套连接器

神州吊具厂生产全系列，各种规格型号网套连接器

包覆式侧拉型中间网套连接器			侧拉型拉线网套连接器		
优点: 材质使用双层镀锌钢丝绳			优点: 材质使用双层镀锌钢丝绳.		
说明: 可像布一样包在电缆线中间施工,穿入一条钢丝绳穿帶			说明: 适合于电缆线中段部位进行施拉.		
可施工于电缆线中段.					
型号	适用电缆直	安全荷重kg	e	m	double weave

	径尺寸mm			型号	适用电缆直 径尺寸mm	安全荷重kg	e	m
sk-075ask-100ask-125a	18-2525-3232-37	2,5003,5004,000	708080	300350400	sg-075asg-100asg-125a	18-2525-3232-37	2,5003,5004,000	1
sk-150ask-175ask-200a	37-5050-6363-75	4,0004,0004,000	90100100	450500550	sg-150asg-175asg-200a	37-5050-6363-75	4,0004,0004,000	2
sk-250ask-300ask-350ask-400ask-500ask-600a	75-8888-101101-114114-127127-152152-177	4,0004,0004,8005,0005,2005,400	120120120120120120	6008001000105011001150	sg-250asg-300asg-350a	75-8888-101101-114	4,0004,0004,800	2
					sg-400asg-500asg-600a	114-127127-152152-177	5,0005,2005,400	3

单线编织单眼式 标准型

优点: 钢丝绳柔软度高富弹性, 容易装入电缆线, 易通过绕弯处.
说明: 中荷重网套, 配电盘内或导线管拖拉电缆线用, 适用于中、短路程.

单线编织双眼式 标准型

优点: 钢丝绳柔软度高富弹性, 容易装入电缆线, 易通过绕弯处.
说明: 中荷重网套, 配电盘内或导线管拖拉电缆线用, 适用于中、短路程.

型号	适用电缆直径尺寸mm	安全荷重kg	网套全长mm	型号	适用电缆直径尺寸mm	安全荷重kg	网
mg-10mg-15mg-20	7~1213~1818~24	300400600	315365465	mg-30mg-45mg-60m	7~1313~1818~25	300400600	
mg-30mg-45mg-60	25~3535~4849~60	70011002000	535715880	mg-75mg-90mg-105m	25~3535~4848~60	70011002000	
mg-75mg-90mg-105	60~7575~9090~115	200025002500	93010451170	mgm-75mgm-90mgm-105mgm-135mgm-150	60~7575~9090~115110~135130~150	20002500250030003000	11
mg-135mg-150	110~135130~150	30003000	12951395				

三节式 复合编织双束头 拉线网套连接器

优点: 钢丝绳柔软度高富弹性, 容易装入电缆线, 通过绕弯处.
说明: 中荷重网套, 配电盘内或导线管拖拉电缆线

, 适用于中、短路程.

型号	电缆大小mm ² .	适用电缆尺寸	抗拉强度	e	m	b	标志
		mm	kg	mm			
d-10d-16d-22	70~120150~240	4.8~9.49.6~16.0 16.0~22.1	294863509072	250300325	6009001200	6.41010	blackgreenre
d-28d-35d-48	300~400500~630720~more	22.4~28.429.0~34.935.0~48.3	13880212283016 4	375450600	150019002225	131620	blueyellowsil r

三节式 复合编织 附旋转头 kt / 单束头 tt 拉线网套连接器

优点: 材料使用镀锌钢丝, 弹性佳由单层、双层、三层编织组合而成.

说明: 适用于架空钢芯铝绞线、电缆及绝缘导线, 可在套环前加旋转连接器.

带旋转型	活套型	电缆大小mm ² .	适用电缆尺寸	抗拉强度	e	m		
			mm	kg	mm			
kt-16kt-19kt-25	tt-16tt-19tt-25	60~100120~150150~300	12.7~15.515.6~18.919.0~25.3	295063609080	506060	260320410		greenb u
kt-32kt-38kt-44	tt-32tt-38tt-44	300~400400~630720~more	25.4~31.531.6~38.038.1~44.3	13890212503019 0	808090	520560600		goldbl
kt-57kt-63kt-76	tt-57tt-63tt-76	5070~2403x7~120	44.4~56.950.8~63.463.5~76.1	36230444005271 0	100100100	700500520		blueyel n
kt-89kt-101	tt-89tt-101	3x150~2403x300~more	76.2~88.888.9~101.3	62661075200	100100	540560		alum.

连体式电缆可做为旧线换新线用

型号	抗拉强度 kn	适用电缆尺寸	b	c	d	e	
		a	mm				
b-08b-17b-29	3585130	8-1717-2929-38	150175225	200200200	222530	110013501450	2700
b-38b-50	180230	38-5050-65	225225	200200	3438	18002100	42

中间穿引式网套 双眼式二重编织拉线网套连接器

优点: 材质使用双层镀锌钢丝绳, 弹性钢丝