

SFH-Y541可取式封隔器

产品名称	SFH-Y541可取式封隔器
公司名称	荆州市赛瑞能源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SFH-Y541可取式封隔器
公司地址	荆州市沙市区工业新区十三号路银湖中小企业城B5
联系电话	13797470125

产品详情

型号 SFH-Y541可取式封隔器

sfh-y541可取式封隔器

sfh-y541可取式封隔器适用于采油，注水，层间隔离等作业，可单个或多个下入井中，可用于斜井或水平井，可不动油管坐封封隔器。坐封后，封隔器被下卡瓦锁定，自带水力锚，使封隔器能承受上下压差，封隔器通过上提油管来解封，适用于外径4 1/2 ” 至9 5/8 ” 的套管。

- 可安全坐封于各个级别的套管；
- 液压坐封，可承受双向压差；
- 内置泄压及旁通装置；
- 机械锁定密封，环空压力增强密封；
- 三节组合橡胶套组成密封系统；
- 坐封过程中不动油管；
- 上提油管解封；
- 可以承受较高压力，7 ” 及以下规格最高可承受52mpa（ 7,500psi ）压差；
- 常规胶套推荐使用温度148 ° c(300 ° f)以内。

规格	sfh-y541-114	sfh-y541-114	sfh-y541-151	sfh-y541-151	sfh-y541-159
钢体最大外径mm	114	114	151	151	159

最小内径mm	51	51	61	61	61
套管外径mm	139.7	139.7	177.8	177.8	177.8
套管重量lbs/ft	20.0-23.0	15.5-20.0	26.0-29.0	20.0-26.0	17.0-20.0
工作套管 最大mm	121	125	159	164	166
内径 最小mm	118	121	157	159	164
工作压力mpa	52	52	52	52	52
额定工作温度	148	148	148	148	148
常规扣型*	2 3/8"-8rd eu	2 3/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu
使用环境*	标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s