

# SAD-Y221张力式可取封隔器

产品名称	SAD-Y221张力式可取封隔器
公司名称	荆州市赛瑞能源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SAD-Y221张力式可取封隔器
公司地址	荆州市沙市区工业新区十三号路银湖中小企业城B5
联系电话	13797470125

## 产品详情

型号 SAD-Y221张力式可取封隔器

sad-y221张力式可取封隔器

sad-y221张力式可取封隔器是利用张力坐封，用于承受来自封隔器底部压力的可取式封隔器，这种经济型张力式封隔器适用于坐封负荷不足，不能使用下压坐封式封隔器的浅井。

封隔器可用于注水，采油或增产作业，适用套管尺寸为4"到13 3/8"。

可安全坐封于各个级别的套管；

紧凑，短小，便于运输和下井；

内孔直径较大；

自动j型装置轻松实现坐封、解封、入井后可多次坐封；

三种解封方式：正常解封，剪切解封和顶部安全接头解封；

5 1/2"规格最高可承受21mpa（3000psi）压差；

常规胶套推荐使用温度148 ° c(300 ° f)以内。

规格	sad-y211-114	sad-y211-117	sad-y211-151	sad-y211-154	sad-y211-159
钢体最大外径mm	114	117	151	154	159
最小内径mm	50	50	61	61	61
套管外径mm	139.7	139.7	177.8	177.8	177.8

套管重量lbs/ft		20-23	15.5-20	26-29	20-26	17-20
工作套 管内径	最大mm	121	125	159	163	166
	最小mm	118	121	157	159	163
工作压力mpa		21	21	21	21	21
额定工作温度		148	148	148	148	148
常规扣型*		2 3/8"-8rd eu	2 3/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu	2 7/8"-8rd eu
使用环境*		标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s	标准/h2s