

远红外加热器/远红外陶瓷加热器/履带式加热器

产品名称	远红外加热器/远红外陶瓷加热器/履带式加热器
公司名称	吴江佳和电热电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佳和 型号:LCD/SCD 功率:10 (kVA)
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市平望镇梅堰双龙路
联系电话	0086 0512 63681658 13801555712

产品详情

品牌	佳和	型号	LCD/SCD
功率	10 (kVA)	温度范围	1050
外形尺寸	可定制 (m)	用途	热处理加热
工作电压	220		

-- lcd型履带式电加热器 --

本厂根据国际先进产品研制的各种陶瓷电加热器.用途十分广泛,以下只作部分介绍。陶瓷加热器国际上又称柔性加热器，它是选用优质镍铬合金丝缆，外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其它产品形式。它能根据工件形状、尺寸制作，可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热，具有使用范围广，升温速度快，热利用率高，操作方便等特点。表面最高温度可达1050 。适用于各种金属构件，如大型塔器、高压容器、桥梁、高压管道的焊接预热，焊后消除应力。亦可用于化工管道，容器的辅助加热，且室内室外不限，是目前最先进、实用的局部加热设备。

长度尺寸可以灵活改变制作的履带式陶瓷电加热器，应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺要求选择相应的规格。最高工作温度1050 。下表仅列部分规格。

lcd型履带式电加热器参数表

lcd型履带式电加热器参数表

型号	发热尺寸(mm) 可弯折边*直边	工作电压(v)	额定功率(kw)	适用管径(mm)
lcd26-220	680*340	220	10	219
lcd33-220	860*260	220	10	273
lcd39-220	1020*220	220	10	325
lcd44-220	1160*200	220	10	377
lcd52-220	1360*160	220	10	
lcd70-220	1860*120	220	10	
lcd19-220	500*440	220	10	159

lcd16-220	420*540	220	10	
lcd19-110	500*220	110	5	
lcd16-110	420*260	110	5	
lcd23-110	600*180	110	5	
lcd10-55	260*200	55	2.5	
lcd16-55	410*120	55	2.5	

企业之特色产品：如lcd型履带式陶瓷电加热器、scd型绳式陶瓷电加热器、dwc型系列电脑温控仪、zwc型系列智能温控仪、各种规格的焊条、焊剂烘干箱、焊剂回收机、焊剂分料机、轧辊加热炉、全电脑工业炉窑等被广泛应用于电力建设、石化建设、冶金建设、锅炉、压力容器制造、工业设备安装、造船、金属结构、机械、桥梁工程等行业并赢得广大用户的亲睐。我厂在开发新技术新产品的同时，还积累了相当丰富的工程作业经验。下属“热处理工程部”因技术过硬、服务周到，已连续多年活跃在祖国大地各大国家重点工程项目上，得到了客户的一致好评和同行的赞誉。

秉持“专业精神诚信有为”的品牌理念，我们愿与各界朋友和新老客户继往开来，共创辉煌！

温馨提示：

完整的金属构件热处理设备有三部分组成，即陶瓷电加热器、温度控制箱及辅助材料。

1. 陶瓷电加热器：即发热元件，是工件加热时的热量来源。我公司为您提供多种型号及规格，它们各有特点，性能也不尽相同。如lcd型履带式加热器、scd型绳状式加热器、nj型内热式框架加热器等等，一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。

2. 温度控制箱：是与陶瓷电加热器配套，为陶瓷电加热器提供电源，并控制其工作状态从而达到控温的目的。温控箱配有温控仪，用于控制、测量工件的温度、配置的温度记录仪用于实时记录工件的温度曲线以便用户存档备案。目前我公司为用户提供多种型号规格的温度控制箱，如zwc型系列智能温度程序控制箱、dwc型系列电脑温度控制箱、lwc型系列温度控制箱等，选型时用户需根据加热的范围、加热工艺要求及加现场要求来选择理想实用的温度控制箱。

3. 辅助材料：主要有kj型快速接长导线（温控箱与加热器间距离的连接线，并配有快速接插头）、热电偶（温度传感器，用于测量被加热工件的温度）、补偿导线（热电偶与温控箱间距离的连接线）、硅酸铝高温保温棉（阻止热量散发）。

咨询电话：（0）13801555712

联系人：方伟宏