

边坡钢丝防护网生产厂家 sns主动防护网

产品名称	边坡钢丝防护网生产厂家 sns主动防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

边坡钢丝防护网生产厂家+++2安装让您放心+++ 边坡防护网公司就找建泰丝网，我们有业的报价员，主动防护网现货18元/平米起，被动防护网60元/平米起，联系人 辛经理 欢迎来电采购！

gps1型主动防护网是边坡防护工程中常用的一种防护网，钢丝绳网、钢丝格栅组成的柔性防护系统，定系统固定在山体上的。?钢丝绳网一般是4*4米的一张网，网孔为菱形，于铺展在山体上，网孔的尺寸是30公分，丝径为8毫米。构成的，防腐性非常强，而且gps1型主动防护网的防护能级为50KN，后能使用30-50年的时间。隧道的开通破坏了山体的稳定性，道口，安装上边坡防护网能有效的阻拦，当石头滚落的时候，时将巨石兜住，所以一些存在危岩的隧道为了保证安全，护网。是一种归于开放型的防护，的状态；除了能够防护边坡外，还能够与生态防护相结合避免水土流失。

边坡钢丝防护网生产厂家 钢绳锚杆的原材料及砂浆配合比，应遵守下列规定：

- (1)、钢绳锚杆杆体使用前应除油。
- (2)、宜采用中细砂，粒径不应大于2.5mm。
- (3)、砂浆配合比：砂浆标号不应低于M20，水泥：砂宜为1:1~1:2（重量比），水泥：水 1：0.35 ~ 1：0.40。
- (4)、砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝钱用完，并严防石块、杂物混入。

3、钢绳锚杆注浆作业应遵守下列规定：

(1)、注浆时采用人工注浆；

(2)、杆体插入孔内长度不应小于设计规定的95%。安装锚杆后，不得随意敲击，待凝24h后方可进行下道工序施工。

边坡钢丝防护网生产厂家 主动防护网将整个山体护住，安全系数非常高，落石即时松动也不会滚落，因为有防护网的保护；被动防护网被安装在山体的下面，被被动防护网挡住，被动防护网采用柔性钢丝绳，落石滚落的时候，被动防护网根据自己的柔性很好的把动能化解。工程治理等13处) 采购了我公司的柔性防护网13600平方米。防护网在施工的时候，工期比较短，而且整体费用低，经大量的进行使用，因为使用的材料比较特殊，而且制作工艺严格繁琐，他的防腐性能非常好，安装以后有很长的使用寿命。能够有效地保护环境，在使用以后，能够对土体进行充分的保护。