

济宁订做 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 加工制作

产品名称	济宁订做 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 加工制作
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

济宁订做 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 加工制作

闸门水封L型橡胶简介：闸门水封L型橡胶又称p型橡胶止水带，闸门水封P型橡胶是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封P型橡胶材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封P型橡胶。闸门水封P型橡胶又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

L型橡胶止水带的作用： L型橡胶止水带又称PL型橡胶止水带，L型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。L型橡胶止水带生产标准： 我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、 、 、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。水闸橡胶密封件用材料分为两类： I类L型橡胶止水带：橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。 II类L型橡胶止水带：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。L型橡胶止水带适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

L型橡胶止水带具体做法：a、在L型橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。b、在附加分布钢筋上焊接 10钢筋，位置同橡胶止水带已开的孔，使L型橡胶止水带刚好可套在 10钢筋上，在中埋式橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在 10钢筋上。施工中必须保证橡胶止水带的位置准确。c、在L型橡胶止水带上口已露出的 10钢筋上用 12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了中埋式橡胶止水带的正确位置，形成有效防水。d、以上工作完成后，在L型橡胶止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

以上就是针对闸门水封中的型号L型闸门水封，我公司还生产各种型号的止水条，止水环等等，可到我公司

司进行实地考察，为长久合作奠定有利的基础。