

# 高边坡被动防护网规格 被动防护网厂家

产品名称	高边坡被动防护网规格 被动防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

高边坡被动防护网规格 +++2规格齐全+++ 被动防护网分为两种，一种是菱形网孔的，一种是环形网孔的，柱子高度从2米到7米，如果您想采购被动防护网，请提供详细的图纸或者规格，我们会根据被动防护网的型号给您报价的，被动边坡防护网价格在60-150元/平米左右，联系人 辛经理 欢迎来电咨询！

对于已经使用了一段时间的钢丝绳，与新绳相比，由于伸缩性较小，耐冲击性会更低。运转速度。运转速度越低，钢丝绳的损伤越少。随着运转速度的加快，钢丝绳的损伤相应增加。为此，应避免在运行中速度急剧变化，避免突然地、剧烈地加载以及猛烈地刹车，这样可以减少钢丝绳的损伤。

对付低能级的防护网，如rx-025.rxi-025.rxi-050等，体系定型时接纳1字形上拉锚固体系，每根钢柱顶端由一根上拉锚绳拉接，在现场布设时，上拉锚绳的锚杆应置于钢柱的正上方。

高边坡被动防护网规格 环形防护网的材料和编织窍门很有考究，编织边坡防护网所用的钢丝绳是高强度的低碳镀锌钢丝，外表涂以塑料高分子优化树脂模，其抗锈蚀、耐磨损、抗冲刷、抗开裂才干极强。其编织办法选用双绞格网技术，是用边坡防护网机织形成双绞六边形网，双绞方法将钢丝绑在一同构成网状物，即便一两条钢丝断了，网状物也不会解开。

高边坡被动防护网规格 我们安装被动防护网的立柱的时候，首先要安装好底座，底座就相当于

我们盖房子时候的地基，首先在我们放点的位置打好四个孔，然后把地脚螺丝固定好，然后把底座安装到地脚螺丝上，这样底座就安装好了。然后我们的立柱是安装到底座上面的，调整好角度以后固定，这样我们的立柱就安装好了。