

牛舍风机生产厂家 润江温控设备 湖南牛舍风机

产品名称	牛舍风机生产厂家 润江温控设备 湖南牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

随着月龄的不断生长而增加饲料的数量。在后来搭配粗料和精饲料等，直连式牛舍风机，可以增加瘤胃的纤毛虫的繁殖，使其胃消化功能和吸收功能争强，为以后生长快，体型大打好基础。

1、选择好品种：杂交品种具有生长速度快，适应性强，肉质好等显著的特点。同时对于膘情中等、健康无病的本地阉牛也可以进行短期育肥，效果也相当不错。

2、放牧：育肥阶段前期可以采用放牧形式放养1 - 2个月，后期则要注重舍饲。放牧要注意季节，选在有新鲜牧草的春季，或者凉爽的秋天。太冷太热都不适合放牧.....

奶牛繁殖的一般要求是：发育正常的育成牛15~16个月龄，体重达到350~380千克即可配种，母牛应在24~25月龄产胎，母牛分娩后80~90天再，以保持每12~13个月生产一犊，悬挂式牛舍风机，只有高产牛一个泌乳期产奶800千克以上允许产犊间隔稍长些，每13~14个月产一犊国民对奶、肉、蛋的消费量与国家整体经济发展的速度和规模以及收入和购买力呈正相关，随着城市居民收入的增加，湖南牛舍风机，我国潜在的牛奶消费市场会进一步扩大。2000年至2013年期间，城镇居民家庭人均乳品消费量和全国人均消费量逐渐增加。

打地面、

砌

0.8

米高

米宽饮水槽墙、

28--30

厘米高卧床沙池沿、

饲喂挡沿并留清洗出水口（这些墙、挡沿必须与地面一次做成，形成整体；

不能在打好的地面上再垒砖）

；接通牛舍水管、饲喂通道正中留出水口地

井

（每

60-80

米长居通道正中或和与舍内饮水槽正对设出水地井口，

成母牛舍、

育成牛舍、产房饲喂通道正中都按此标准留几个出水口地井）

。全场所有供水

管道材料必须高质量，不用

PVC

管，用

PE

或

PPR

管，牛舍风机生产厂家，主管道用直径

125mm

以上的管，施工时必须严格检查必须保证高质量，必须成为百年工程

牛舍风机生产厂家-润江温控设备-湖南牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂有实力，信誉好，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进润江温控设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！

