

龙陵 651型止水带 遇水膨胀止水带 执行标准

产品名称	龙陵 651型止水带 遇水膨胀止水带 执行标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

龙陵 651型止水带 遇水膨胀止水带 执行标准

遇水膨胀橡胶止水带简介：

遇水膨胀橡胶止水带所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其它部分橡胶与橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002），除具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带性能：a、防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。b、断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。c、在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。

遇水膨胀橡胶止水带的物理反应是什么？遇水膨胀橡胶止水带是我公司生产的一种产品，这种产品是在普通橡胶止水带的基础之上，加上防水线（也成红线）而成的。它的物理变化就是防水线在接触到水源后，自身发生膨胀，起到加强防水的作用。一般情况下，是在普通橡胶止水带的单面加上两条防水线，左右对称；要求比较高的时候，也会要求在双面都加上防水线，那么就共有四条防水线了。1、如果是BW遇水膨胀止水带的话，那就是在中埋式止水带的基础之上加上防水线而成的，属于橡胶止水带的一种形式。2、如果是BW遇水膨胀止水条产品的话，那么它属于遇水膨胀橡胶止水条的一种产品，其颜色为红色，质地较硬。3.膨胀止水带常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。4.常用厚度（mm）：6、7、8、10、12、15mm等。遇水膨胀橡胶止水带除具有普通橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果非常好，执行GB18173.2-2014标准。

以上就是腾达公司小编整理的相关资料，我公司生产的型号居多，也可来图设计，特殊定制，都可以那么止水带相关知识就先介绍到这里，欢迎来电咨询，或面议。