

# 强力瓷砖胶爱迪斯防水

产品名称	强力瓷砖胶爱迪斯防水
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	.10/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:25 产地:郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

## 产品详情

瓷砖胶是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖胶，也可适用于瓷砖的薄层粘结。本品由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成，加入料粉重量的28%的水，充分搅拌5分钟即可使用。

产品特点优点：

- 1.粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2 - 3倍。
- 2.施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达20分钟左右。
- 3.节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。
- 4.良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。
- 5.无毒、无异味、无污染、无腐蚀性，属环保产品。

使用工艺：

1. 基层处理：基层必须清除灰尘、油污等，以免影响粘结度。施工墙面要湿润（外干内湿）并保持一定的平整度，高低不平或粗糙的部位用水泥砂浆抹平。
2. 混合料制备：将本产品加入清水内搅拌成膏状，加水量为本产品重量的25%左右。注意先放水后放粉剂。搅拌时可使用人工或电动搅拌器。搅拌均匀后静置5分钟，视施工稠度要求加入适量的水再搅拌一次即可使用。

3. 粘贴方法：用齿形刮板均匀地将胶浆刮抹于工作面上，厚度因砖材而异。一般大理石粘结应在4~6mm，墙质砖粘结应在3~4mm，然后将瓷砖揉压摆正于上面即可。如瓷砖的背沟较深，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面抹浆。也可用传统方法将胶浆抹于瓷砖背面，再用力搓压摆正到基层上，刮去多余胶浆。
4. 粘砖后，可在调整时间内（约20~25分钟）移动调整，方便纠正。
5. 施工后自然凝固，24小时内免受水浸泡或冲刷。
6. 一次拌料量不宜过多，随拌随用，应在1小时内用完；已干结硬化的胶浆不应再使用。
7. 若加水过多使胶浆过稀，只能加本产品调节稠度，不应加水泥、砂或其它物质。

本品包装袋是编织袋附内膜，25公斤/袋，置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥、避免日光直接照射。