

KHK小原磨齿正齿轮高精度齿轮1至10模数

产品名称	KHK小原磨齿正齿轮高精度齿轮1至10模数
公司名称	腾鑫传动科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区玉律第六工业区12栋2层
联系电话	18198468439

产品详情

产品规格及特长

- 1、MSGZA.MSGB磨齿正齿轮：精度N5，材质：SCM415，热处理：整件渗碳淬火，模数m1~4；主要特长：强度及耐磨性优异，可使结构更加轻巧。
- 2、KSG磨齿正齿轮：精度N6，材质：SCM440，热处理：调质，高频淬火，模数m1~3；主要特长：对铬钼钢进行了调质和淬火处理的高强度高精度正齿轮。还可以进行追加工。
- 3、SSGS磨齿正齿轮轴；精度N7，材质：S45C，模数m1.5~3；带轴磨齿正齿轮。对齿轮的轴部追加工后，可直接与轴承配合。
- 4、SSG磨齿正齿轮：精度N7，材质：S45C，热处理：齿面高频淬火，模数m0.5~10；虽然齿面经过淬火处理，但是可以追加工。还备有J、F、R系列成品。
- 5、SSG R系列磨齿正齿轮：精度N7，材质：S45C，热处理：齿面高频淬火，模数m1.5~6；
- 6、SSAG磨齿正齿轮：精度N7，材质：S45C，热处理：齿面高频淬火，模数m1~6；切除了SSG研磨正齿轮的轮毂，变得轻巧，平面形状的齿轮。还备有J系列成品。
- 7、KS-H淬火正齿轮：精度：相当于N9，材质：SCM440，热处理：调质，齿面高频淬火，模数m1.5~5；
- 8、KS调质正齿轮：精度：相当于N8，材质：SCM440，热处理：调质，模数m1.5~5；对铬钼钢进行了调质处理的高强度正齿轮。请与KRF调质齿条配对使用。
- 9、SSS正齿轮轴：精度：N8，材质：S45C，热处理：调质，模数m0.5~3；SS系列的少齿数产品（齿数10~13）的带轴式样。
- 10、SS-H淬火正齿轮：精度：相当于N9，材质：S45C，热处理：齿面高频淬火，模数m1~6；

- 11、SS正齿轮：精度：N8，材质：S45C，模数 $m0.5\sim 10$ ；可供选择的模数、齿数种类丰富，价格低廉，使用范围广泛。还备有J、F系列成品。
- 12、SSA-H淬火正齿轮 精度：相当于N9，材质：S45C，热处理：齿面高频淬火，模数 $m1\sim 5$ ；
- 13、SSA正齿轮：精度：相当于N8，材质：S45C，模数 $m1\sim 5$ ；去除SS正齿轮轮毂部分的无轮毂、轻巧的平面状正齿轮。还备有J、F系列成品。
- 14、SSY正齿轮：精度：相当于N8，材质：S45C，模数 $m0.8\sim 1$ ；专为轻负荷用途而设计的薄形正齿轮。
- 15、SSAY正齿轮：精度：N8，材质：S45C，模数 $m=1$ ；去除SSY正齿轮轮毂部分的无轮毂、轻巧的平面状正齿轮。
- 16、SUS.SUSA不锈钢正齿轮：精度：N8,材质：SUS303，模数 $m1\sim 4$ ；材料采用了SUS303不锈钢，防锈性能高。还备有J系列成品。
- 17、SUSF F快速正齿轮：精度：N8，材质：SUS303，模数 $m0.5、1$ ；可以简单地锁紧在轴上防锈性能强的小型不锈钢正齿轮。
- 18、DSF F快锁正齿轮：精度：N8，材质：SUS303，模数 $m0.5、1$ ；可以简单锁紧在轴上在无润滑状态下也可以使用的小型塑料正齿轮。
- 19、NSU钢芯塑料正齿轮：精度：N9，材质：S45C，模数 $m0.5、1$ ；尼龙齿部与S45C金属轮毂融接固定，键槽及固定螺丝的安全性得以提高。还备有J系列成品。
- 20、PU钢芯塑料正齿轮，精度：N9，材质：MC901，模数 $m1\sim 2$ ；PS正齿轮与SUS303不锈钢轮毂相融接，防锈性能高。还备有J系列成品。
- 21、PS-PSA：塑料正齿轮，精度：N9，材质：MC901，模数 $m1\sim 3$ ；在无润滑的情况下也能运转的尼龙齿轮，适合使用在食品加工机械上。还备有J系列成品。
- 22、DS注塑成型正齿轮，精度相当于N12,材质：DURACON(R)，模数 $m0.5\sim 1$ ；低成本的量产塑料正齿轮，适合使用在轻负荷的办公机械上。
- 23、BSS正齿轮：精度：N8，材质：快削黄铜，模数 $m0.5\sim 1$ ；高防锈性的小型正齿轮。可与DS正齿轮配合使用。
- 24、SSR圆环外齿轮：精度：N9，材质：S45C，模数 $m2\sim 3$ 。可获得高齿轮比，切断后可做为扇形齿轮及拐角齿条使用。