

工程应急15KW汽油发电机全铜线圈

产品名称	工程应急15KW汽油发电机全铜线圈
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-15GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

工程应急15KW汽油发电机全铜线圈欧洲狮动力发电机组发动机的转速递增性地受到控制,这样能保证将异步发电机组的输出电压控制在不过3V的波动幅度内。欧洲狮发电机组结合了异步发电机组的所有优点和通常同步发电机组才具备的电压稳定性。小型汽油发电机调速装置拆装

(1)拆出小型汽油发电机调速拉杆两端的开口销和调速弹簧架的固紧螺栓,即可取下调速拉杆和调速弹簧架。

(2)拆下曲轴箱并将其放倒,将调速齿轮挡板两只螺栓拧出,即可取下调速齿轮挡板、调速齿轮及游动轴。

(3)拔出摆动轴上的开口销,从曲轴箱里取出摆动轴。

安装时依相反的顺序进行,但须注意以下几点:

(1)装游动轴时,将游动轴带有圆头的一端向外与摆动轴接触,将平头的一端朝里与两个飞块同时接触。

(2)装挡板时,要先把摆动轴转向游动轴,并注意挡板的方向不要装错。

(3)调速弹簧架的夹紧螺栓稍拧紧即可,不可用力过大,拧得过紧,以免损坏调速弹簧架。

工程应急15KW汽油发电机全铜线圈发电机的运行特性有空载特性、短路特性、负载特性、外特性和调整特性等五种。外特性和调整特性是主要的运行特性,根据这些特性,可以判断发电机的运行状态是否正常,以便及时调整,保证高质量安全发电。空载特性、短路特性和负载特性是检验发电机基本性能的特性,用于测量、计算发电机的各项基本参数。

型 号 : B-15GDI

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等