

标准换版办理国网用JP智能农网柜（JP柜、电容柜GGJ）强制性3c认证

产品名称	标准换版办理国网用JP智能农网柜（JP柜、电容柜GGJ）强制性3c认证
公司名称	河南天润检测技术有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	品牌:河南天润检测
公司地址	河南郑州市金水区文化北路10号
联系电话	037163311722 15136160901

产品详情

标准换版GB/T15576-2020办理智能农网JP柜、电容柜GGJ强制性3c认证代办试验室河南天润检测ccc认证

2021年GBT15576-2020及GBT7251.8-2020新标准换版，涉及的工厂比较多，自我声明的工厂也必须换版，包括但不限于GB/T15576-2008 低压成套无功功率补偿装置以及GB/T 7251.8-2020智能型成套设备这两个国标。

河南天润检测是一家专业从事3C认证检测和3C认证咨询的服务机构(全国受理)，服务过的3C认证客户超过500家，资料准备快并且流程成熟，价格百分百的透明合理，可加急拿证！

术业有专攻，专业的事情还是专业做，你只需要配合我们既可取得3c证书，很多做过iso的企业，觉得很简单。实则不然，3c不同意iso认证，他是强制性认证，考察的企业的生产能力和产品一致性的，这个就要求办理的公司有强大的实力和人脉资源，以及和实验室的协调能力，是一个企业综合实力的表现。微利时代欢迎询价，有电气生产企业的地方就会有我们的互利共赢！为了完善我们的服务，为客户提供系统的解决方案，我们也拓展了安规仪器的代理以及安规的培训等业务，同时又和许多机构合作，完善了体系认证辅导等业务，争取为客户提供一揽子的解决方案，真诚期望我们能互取所长，与贵公司达成长期合作，并预祝合作愉快！

天润优势：

- 1、提供审厂辅导，认证通过率、顾客满意率99%以上，不花冤枉钱
- 2、合作单位中国质量认证中心，西高所，武高所，苏州电科院，山东质检院等
- 3、国内最专业做CCC认证机构，很多都是打着ISO的旗号做3c认证的，或者转手他人
- 4、出证书速度快，可加急办理，专业咨询师、经验丰富、行业齐全、特事特办

GGJ电容柜无功补偿柜JP农网柜标准换版快速办理试验室，JP农网柜GGJ电容柜2020年标准换版代办服务

jp柜是干什么的？具体有哪些功能？安装在什么地方？高压电经过变压器转换成380/220低压电后到连接至用户这个过程需要安装哪些低压电气？谢谢

JP柜是电力综合配电箱，它有断路器，计量，防雷，过载，短路，断相，漏电等保护功能，一般安装在户外变压器低压侧。至于到用户那就是架设的输电线路和分户表之类的了

我村农网改造，新装的变压器配电箱里漏电开关总是跳闸，而农户家中的漏电开关不跳闸（25个电表只有3个电表亮灯，其余的把任何一家里的开关一合总漏电就跳闸，家里的不跳闸请问是什么原因呢？

把要使总开关跳闸的22只分开关的下端全部卸掉，再一只一只合闸，如发现不跳，问题在22个用户上！检查分开关时：可先接一根中性线（零线）后，合闸后是否跳？按本人经验：分开关中性线（零线）输出部分，有零线与地线有短路、零线与开关铁盒有碰，而造成！

为什么把任何一家里的开关一合总漏电就跳闸，家里的不跳闸？因为配电箱里漏电开关灵敏度比农户家中的漏电开关高！你可以看漏电开关上贴的出厂标准。不能把漏电保护器的零线改成地线！这样失去漏电保护器的功能

变台综合配电箱按照不同变压器容量安装配电监测及无功补偿一体式控制器(100kVA及以上变台安装)、测量电流互感器、计量电流互感器、HR系列隔离刀闸，高分断自动重合闸漏电综合保护出线开关、复合型固态继电器、进出线端子等电器元件！

JP柜就像GGD一样，单说字母的意思就不好说了！不过你的学习精神很好！顶你下！计量屏：它外表是个箱子，其实又做这个屏所做的事情，而且又做了好几个屏所做的事情。是不是兼职兼的很多？那么我们是不是能理解！兼-----J

，屏-----P。

简介：公用变台智能化低压综合配电箱（JP柜）

配电箱的箱体采用镀锌角钢骨架，外敷不锈钢板，回箱体表面答无眩目反光，配电箱体能够防雨、防尘、防盗、防漏电、防雷击、防电磁干扰，有足够的强度确保运输和安装过程中不会变形。JP系列户外综合配电箱，是集计量、出线、无功补偿等多功能于一体达到户外综合配电装置，具有短路、过载、过电压、漏电保护等功能，体积小、外型美观、经济实用，安装于户外柱上变压器的电杆上，是城乡电网改造的新一代理想配电产品，可设变压器多回路出线，电能准确计量专用室，防窃电、无功自动补偿，电压电流监测，过载短路保护，低压防雷，漏电人身触电保护等多功能于一体并组装机于喷塑处理或不锈钢的箱体内。同时还增加了智能化设备，采集现场运行数据，自诊断和预警断路运行及母线温升等状况，运动调节断路器保护参数，运动操作负荷开关断路器状态，就地动态无功功率补偿。箱体结构分立式和卧式，外壳采用2m优质不锈钢板经多重折边工艺弯制(或采用蜂窝结构的不锈钢双夹层复合板，具有阻燃、环保、隔热、防凝露等性能)，采用特殊不锈钢焊接工艺，箱体成型后整体强度高，表面光洁如镜，不留焊缝痕迹；内部安装梁(板)为热镀锌工艺处理，确保二十年内不锈蚀；JP柜装鉴相鉴幅漏电继电器，控制主进开关做漏电和人身触电保护，并设有重合功能。JP柜具有成套性强、体积小、造型美观、运行安全可靠、维护方便、可选择性大；占地面积小，移动方便，深入负荷中心、建设周期短、减少浪费等优点。根据用户要求外壳可加工为不锈钢的壳体，可提供特殊防护涂层。箱体侧面装有防雨防异物的进线电缆穿管，底部冲有通风孔和电缆出线孔，顶部设有通风道和丝网，具有防水、防锈、防尘、防异物的功能，防护等级：IP54。箱体前后开门，便于用户操作和检修，门四周镶有高弹力耐老化密封胶条，每扇门均装有明暗两种门锁，明锁配有防堵防锈的遮雨罩；计量室全封闭带铅封装置；

特点：

JP柜具有计量、配电、无功补偿三种基本功能。可根据用户需要灵活配置。计量+配电+补偿、计量+配电、配电+补偿、计量+补偿、计量、配电、补偿共七种配置方案。

正常使用环境

环境温度：-25 +40 ；

空气相对湿度：日平均值不大于90%,月平均值不大于 90% ；

海拔高度：不大于2000m;

安装在无剧烈震动和冲击、无腐蚀性气体的场所。

标准换版GB/T15576-2020办理智能农网JP柜、电容柜GGJ强制性3c认证代办试验室河南天润检测ccc认证

2021年GBT15576-2020及GBT7251.8-2020新标准换版，涉及的工厂比较多，自我声明的工厂也必须换版，包括但不限于GB/T15576-2008 低压成套无功功率补偿装置以及GB/T 7251.8-2020智能型成套设备这两个国标。以上内容由天润检测ccc公司提供。