

35KW汽油发电机无刷低噪音

产品名称	35KW汽油发电机无刷低噪音
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35KW汽油发电机无刷低噪音在汽油发电机组专用术语中，有小循环和大循环的说法，从字面上来看，这一术语和冷却相关。现在跟随大泽工作人员一起来了解下该术语的详细含义吧。汽油发电机组小循环指的是：当发机的冷却水温度低于节温器的开启温度时，节温器处于关闭状态，发动机出水口的冷却水，经水泵又流回汽缸体水套中，进行小循环。

35KW汽油发电机无刷低噪音汽油发电机组的订货要求：在作好上述各项选择后、汽油发电机组的订货一般应标明以下内容：

- (1) 机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。
- (2) 对机组自动化功能和性能的要求。
- (3) 对汽油机，发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。
- (4) 对机组的并联运行要求：同时购买多台机组，是否要求并联进行，如需要并联进行，还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。

型 号：B-35GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-491

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：37L

机油容量：4L

防冻液容量：9.8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1480*780*1060MM

净重（kg）：490/526

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等