

# 厂家供应下均质真空乳化机

产品名称	厂家供应下均质真空乳化机
公司名称	广州新浪爱拓化工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SME-A 作料容积:5L 产地:江苏高邮
公司地址	广州市白云区石井街夏茅第十五社新路口工业区A1栋(注册地址)
联系电话	19802097818

## 产品详情

SME-A 5L真空均质乳化机技术参数：作料容积：5L均质马达：0.37kw,0-3000r/min搅拌马达：0.18kw,0-63r/min外形尺寸：长1260mm\*宽540mm\*高1600mm（全高1850mm）总功率：蒸汽加热2kw，电加热5kw极限真空：-0.09MPa注：此设备的数据参数因技术改进、定制而不符，以实物为准。

### 真空均质乳化机

是集混合、分散、均质、乳化及吸粉多功能于一体的成套系统，带有电控系统，也可配合外围油、水相罐，真空，加热/冷却系统等使用。是生产药用软膏、gao档膏霜、乳液等的专用设备。

物料通过乳化锅内上部的中心搅拌、聚四氟乙烯刮板始终迎合搅拌锅形体，扫净挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，再经过叶片与回转叶片的剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质机处，物料再通过高速旋转的切割轮与固定的切割套之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程，物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200nm-2um的微粒，由于乳化罐内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。采用抽真空的方式，使所生产的制品在搅拌过程中不再混入气泡，从而保证可制造出富有光泽、细腻及延展性良好的优质产品。

在高粘性乳化物、特别是膏霜、软膏、乳剂类产品的制造工艺中，通常zui成问题的是分散相的粒径大和搅拌时把空气混入制品中，粒径过大导致乳状物不稳定，缺少光泽；制品中混入空气则会使制品气泡化、细菌污染、易氧化及外观不光滑。针对两大问题，SME系列真空均质乳化机组，由均质搅拌器、中心叶片搅拌、刮壁搅拌各自具有的特点相辅相成，组合成zui佳的搅拌方式，以达到完美混合制品。