

秦皇岛聚合物抗裂抹面砂浆厂家生产

产品名称	秦皇岛聚合物抗裂抹面砂浆厂家生产
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	80.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-a 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

产品详情

ZN-A 聚合物抗裂抹面砂浆

产品特点

聚合物抗裂抹面砂浆是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成、可分为单组份和双组份两种抹面砂浆。具有粘结强度高、柔性好、抗渗、防水、抗裂、易施工等特点。适用于轻质砖、陶瓷砖、空心砖、蒸压灰砂砖、空心砌块及混凝土基面的抹灰。聚苯颗粒保温浆料、膨胀珍珠岩保温浆料、玻化微珠保温浆料、舒乐舍板、聚苯板、加气混凝土等基面的抹灰。

聚合物抗裂砂浆用于保温层外的抗裂保护层，亦被称为聚合物抹面砂浆。现场施工加水搅拌即可使用，主要施工于各种墙体保温面层，形成优异抗裂防渗面层，有利于保护保温基层的综合性能，提高保温面层界面的亲和性，为后序饰面材料施工提供优异的界面基层。

施工方法

- 1、待聚苯板粘贴完毕24h后，经过打磨找平，方可进行抹面砂浆施工。
- 2、按照粉料重量20-25%的加水量搅拌成均匀的胶泥状即可使用，拌匀后的料应在2-3小时内用完。
- 3、用抹子在聚苯板的表面均匀刮批第一道抹面砂浆，厚度约2~3mm，随后平整压入网格布，并用抹子刮批压实网格布应在第一道砂浆的表层。
- 4、待第一道抹面砂浆表干后，再均匀刮批第二道抹面砂浆，厚度约1~2mm。

施工要求

- 1、下雨时切勿施工，施工温度应在5℃以上。
- 2、产品应存放于干燥场地，严禁淋雨、受潮；贮存期为6个月。
- 3、严格按照正规配方生产，严禁掺加其它任何材料，否则影响产品质量。

包装贮存

- 1、本品包装规格为40kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期3个月。
- 3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。

郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任。使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。