

华源机械 高分子非沥青基机械 高分子非沥青基

产品名称	华源机械 高分子非沥青基机械 高分子非沥青基
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

聚（PVC）防水卷材是一种热塑性的PVC卷材，高分子非沥青基，该卷材是以聚酯纤维织物作为加强筋，通过特殊的挤出涂布法工艺，使双面的聚塑料层和中间的聚酯加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。配方先进的聚塑料层与网状结构的聚酯纤维织物相结合，使卷材拥有的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数。提升卷材直接暴露在自然环境中的长期性能。

施工方法：热风焊接，从而保证焊缝的效果。

产品特性

- 1、PVC防水卷材拉伸强度高，伸长率好，热尺寸变化率小。
- 2、具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材成为一体。
- 3、具有良好的水汽扩散性，高分子非沥青基机械，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。
- 4、耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。
- 5、低温下（-20℃）具有良好的柔韧性。
- 6、使用寿命长（屋面25年、地下50年以上），且无环境污染。
- 7、颜色的表面反射紫外线照射，PVC防水卷材表面吸收热量少，温度低。
- 8、优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高、的尺寸稳定、机械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。
- 9.绿色环保，无害、无污染。

主要用途

可适用于工业与建筑的各种屋面防水，道路、地下室、卫生间、水库、堤坝、公路隧道、游泳池、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。

需要各种颜色或不同覆布要求的客户请联系客服备注，以防生产出错。

PVC片材生产线：

该片材挤出生产线包括：双螺杆挤出机，模具，高分子非沥青基制造商，三辊压光机，高分子非沥青基卷材机械，温控仪，冷却传送架，牵引机，切割机和卷取机。

螺杆采用特殊混料功能及高速化能力设计，确使塑料融化，色泽均匀挤出量。衣架型模头采用特殊双节流设计，使板材厚薄调整更准确。温度控制 ± 1 可控制塑化过程及板材厚薄平整性。三辊压水机采用水平垂直或 45° 倾斜式，可自由升降方式在厚板薄板操作过程中提供更多选择性，提高板材品质。板材厚薄控制采用螺杆调整及油压压轮双向调整可控制板材厚薄度。独立控制的辊筒温控系统能准确控制压辊轮温度使板材厚薄均匀。收卷台装置采用转矩马达，能随意调整速度及卷收张力以达到薄板卷收平整的目的，配合分切装置可以自由设定所需产品宽度，本机配有自动计米器，可设定产品长度。

产品概述：

聚（PVC）防水卷材是一种性能优异的高分子防水材料。产品具有延伸率高，低温柔性好，等特点。产品性能稳定。

产品特点：

- 1、耐老化，屋面材料可能使用30年以上，地下可达50年之久。
- 2、延伸率高。
- 3、适应环境温差变化性好。
- 4、耐根系渗透性好。
- 5、抗穿孔性好。
- 6、环保无污染。
- 7、适用于特种场合。
- 8、具有良好的可塑性。
- 9、卷材表面西首热量少，温度低。

应用领域：

(1)适用于工业与民用建筑的屋面防水、种植屋面、平屋面、坡屋面。

(2)建筑物地下防水：包括堤坝、水渠以及地下室各个部位防水。

(3)粮库、垃圾掩埋场等。

华源机械(图)-高分子非沥青基机械-高分子非沥青基由寿光市华源机械有限公司提供。“防水机械,防水设备,高分子聚乙烯丙纶设备”就选寿光市华源机械有限公司，公司位于：山东寿光市台头工业园，多年来，华源机械坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华源机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。