10KW柴油发电机广告车用

产品名称	10KW柴油发电机广告车用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW柴油发电机广告车用1、电源启动,这和基本型发电机组的启动方式相同,方法都是先打开电源, 扭动钥匙后,按启动键,当机器启动成功后在按急停按钮停机,关闭钥匙报警器。

2、钥匙启动:首先按顺时针方向旋动钥匙,机器启动正常后松开钥匙,接着按模块"菜单"键按钮进入模块设置,按提示输入密码"0318",进入后按"上""下"键确认,查看油压、水温指标是否正常,确认正常后将"升降"速开关旋向全速方向,当频率升速到51.5-52HZ之间时,表明已经到达到zui高速,这时一切指标正常说明机器运行良好,性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时,先由机组操作人员将"升速"旋钮慢慢旋至怠速方向,机组慢慢降速,待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时,方可按"急停"按钮停机。

10KW柴油发电机广告车用汽油发电机常见问题:

- 1.电线接线部份松动处理办法:检查汽油发电机组各衔接局部,并与修理。
- 2.控制屏电压-电流选择开关失效处理办法:汽油发电机组改换该开关。
- 3.控制屏电压调整电阻器失效处理办法:改换电压调压电阻器。
- 4.电压表失效处理办法:换电压表。
- 5.调压器不良或未调整调压器处理办法:检查调压器。
- 6.汽油发电机组运转振动过大处理办法:检查汽油发电机组避震设备。
- 7.引擎速度不稳定处理办法:调整或改换引擎燃油系统零件使其速度稳定。

欧洲狮10kw静音柴油发电机

发电机参数:

额定功率(KW):10KW

备用功率(KW):11KW

额定频率(HZ):50

额定电压(V):220/380

发电机类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数:单三相

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油类型:0#、-10# 柴油

发动机参数:

气缸数:双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号: GT2V88

活塞排量(ml):875

机油容量(L):2.2L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206 g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):32L

整机参数:

噪音db/7M:70-76

机油报警:具有

额定转速:3000rpm

长宽高(mm):1130*720*770

净重 (kg) : 295

备注:图片仅供参考请以实物为准