

三层共挤长寿流滴消雾EVA保温大棚膜

产品名称	三层共挤长寿流滴消雾EVA保温大棚膜
公司名称	河南省金之硕进出口贸易有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:华丰 型号:EVA消雾膜 产地:河南周口
公司地址	郑州市高新区科学大道53号2号楼8层169
联系电话	0371-86173515 18530860539

产品详情

产品简介：2015年，河南银丰自主研发三层共挤EVA长寿消雾环保型多功能大棚膜，并取得该项目的专利权。华丰牌聚乙烯（PE）三层共挤长寿流滴消雾EVA保温大棚膜是由埃克森美孚提供的茂金属制成，并添加EVA保温树脂及流滴消雾等功能助剂，具有使用寿命长、流滴消雾性持久、保温效果好及透光率高等特点。产品销往三十多个省市自治区，并出口到加拿大、西班牙、巴西等世界各个地方。

产品规格：宽度2m-12m厚度：0.06m-0.12mm（可按需求定做）

市场应用：叶菜类、花卉类、瓜果类等经济作物的育苗及春秋棚和越冬大棚覆盖。

产品优势：

寿命长：使用寿命长达36个月，EVA保温大棚膜采用优质基础树脂并加入瑞士进口耐老化长寿助剂和美国埃克森美孚提供的抗穿刺茂金属，使膜的使用寿命较普通膜明显提高。

流滴消雾效果好：大棚内无滴水、无雾气现象可持续保持3-6个月，改善作业环境，减少瓜果蔬菜病虫害的发生。

透光率高、保温效果好：透光率 90%，与其他功能膜相比棚内温度可提高3-5 。薄膜中添加EVA树脂，使棚膜的透光性能、保温性能和耐候性能大大提高，有效缩短了作物成熟期，提高菜农的经济收入。

使用说明：

环境要求	贮藏时注意防止暴晒，防潮、贮藏期不应超过十二个月；扣棚时选择气温高、无风的环境；
操作要求	避免高温闷棚，以免影响薄膜的透光率和流滴消雾效果 膜面平滑无褶皱，并用压膜线加固 棚骨架不能有毛刺； 扣棚时，保证棚膜外读正字朝外； 大棚倾斜度需 25°，以免影响薄膜的流滴效果。
使用要求	结构合理，以免影响薄膜的流滴效果和大棚的采光效果； 棚内铺设地膜，注意通风和温度调节，避免棚内湿度过大，影响薄膜的流滴效果。
棚膜使用寿命	避免硫磺熏蒸和农药喷洒到薄膜表面，从而造成薄膜使用寿命缩短

备注：公历7、8、9三个月份因光照强、温度过高，薄膜在此期间的使用寿命1个月按2个月计算。

1、安装时，须将大棚农膜拉紧拉平，若安装不当，不但会严重影响使用寿命，而且还不能发挥其应有的流滴功能效果。切勿将大棚农膜装反，否则不能发挥其功能。许多农膜上面均标有“此面朝上”字样，即站在大棚外部看，可正面阅读此字样。

2.一些农药会影响农膜的使用寿命:尤其是含有硫或氯成分的杀虫剂、杀菌剂会破坏农膜稳定性。在对蔬菜叶背面进行喷药时一定要小心，不要喷到农膜上，如喷在农膜上可以清水冲掉。

3.换季前后使用不同成分的薄膜，相互之间影响:如上季大棚上用的是聚氯乙烯膜，若下季想换用PE膜或者EVA膜时，要注意把左右两侧棚墙上的聚氯乙烯膜清除干净，以免两膜接触后加快老化。需要特别提醒的是，有些菜农常用自行车外胎包裹竹竿接头等处，殊不知自行车外胎也是聚氯乙烯原料制成，对棚膜有害无益，已使用的应该换掉。

4.外部损伤:这是影响薄膜使用寿命主要因素。比如覆盖农膜时没有拉紧，当大风时农膜会被吹起并不断快速拍打骨架，造成农膜的损坏;老化的竹竿在断裂后容易划破棚膜等。因此，在日常管理中，一定要注意这些细节。

5.温度:在高温天气下，农膜易老化破裂，尤其是农膜与骨架接触的部分，易形成热点，夏季热点温度可达到80℃，这一部分的农膜持续在过高温下特别容易老化破损。为防止形成热点可用白色的塑料带绑在骨架与膜接触的地方或用其它适合的办法防止形成热点，避免农膜受到高温的破坏。