

12KW全自动柴油发电机体积

产品名称	12KW全自动柴油发电机体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

12KW全自动柴油发电机体积如何正确更换发电机组机油：这个问题可能困惑很多用户，上海欧鲍电力设备有限公司技术部来给你正确指导：

- 将发电机组放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度然后停止发动机；
- 降注油螺栓（即机油标尺）取下；
- 在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出；
- 检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即更换；
- 重新装回放油螺丝并紧固；
- 降机油加至机油标尺网状格的偏上位置；

注意：

- 发电机组在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油；
- 每使用1千小时（或者6个月）后，必须更换机油。（恶劣环境下需增加次数采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH,SJ或者更高的清洁机油）

12KW全自动柴油发电机体积参数如下：

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：13KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

12KW全自动柴油发电机体积远置散热系统设计的主要因数：

- 垂直落差（静水压头）

- 任何一台发动机冷却系统都有静水压头的限制，因为发动机设计、工艺因数，不同牌子的发动机大允许静水压头都不一样，都可以在发动机生产商提供的安装手册上查到一般都不会过13米。静水压头过高会造成发动机密封元件损坏导致冷却液进入汽缸、润滑油系统。