

标本灭活仪 温度范围：0-100

产品名称	标本灭活仪 温度范围：0-100
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

标本灭活仪 温度范围：0-100 厂家简介：--福意联以诚信经营和优良售后为主导、以过硬的质量保证和雄厚的维修力量为支撑、以高度的敬业精神和社会使命为助推，在市场实践中以惊人的速度不断发展壮大，从而得到业界的高度认可与一致好评！的设备广泛适用于医院、、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测及工矿企业等。

标本灭活仪 温度范围：0-100 参数：

标本灭活仪 温度范围：0-100 产品特点：

智能控温系统智能微电脑控制，调整增量为1 。温度、湿度数字同步实时显示，风冷系统，可通过调

整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48℃。系统完善的报警系统，高低温报、温感器故障报、断电报功能。双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。制冷系统采用优良全封闭压缩机。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。人性化设计多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。内设照明灯，便于观察。

售后服务:是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在上进行着不懈的努力，现已拥有多项。针对医院加热医用液体，减缓患者的低温症的发生率，开发了新型的智能型恒温箱（hengwenxiang）（柜），其中嵌入式50升保温柜被广泛应用于手术室净化工程中，自己的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、优良和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

参数

型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品形式	福意联 立式	福意联 立式	福意联 立式
冷却方式	风冷	风冷	风冷
恒温系统	加热系统，制冷系统	加热系统，制冷系统	加热系统，制冷系统
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
功率	120w	160W	200w
电压	220V	220V	220V
温度范围	0-100 每一度恒温调节		
报功能	高温低温报、传感器故障报、断电报		
外形尺寸	595 × 570 × 880mm（宽深高）	595 × 570 × 1460mm（宽深高）	595 × 675 × 1813mm（宽深高）
容 积	150L	280L	430L
温控方式	微电脑控温	微电脑控温	微电脑控温
温度显示	LCD数码显示/显示0.1	LCD数码显示/显示0.1	LCD数码显示/显示0.1
净重(KG)	64kg	99kg	129kg
脚轮	万向脚轮（止动轮）	万向脚轮（止动轮）	万向脚轮（止动轮）

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。