

兴瑞净化 机制泡沫净化板 四川泡沫净化板

产品名称	兴瑞净化 机制泡沫净化板 四川泡沫净化板
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

泡沫净化板具有以下优势：

1、优异的保温隔热性能 硅岩板主要以聚1乙烯为原料制成，而聚1乙烯原本就是佳的低导热原料，再辅以挤塑而出，形成紧密的蜂窝结构，苏州泡沫净化板，从而有效地阻止了热传导，聚板导热系数为0.028 /m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。同时该板材质轻、价廉加之具有稳定的化学结构和物理结构，泡沫净化板价格，能确保1本材料保温性能的持久和稳定，因此为目前上较的保温材料之一。

阻燃泡沫夹芯板特点：

阻燃泡沫夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，泡沫净化板厂家，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。产品外形美观、色泽艳丽，承重、保温、防火、防水性能强，欢迎广大客户来电洽谈！

优点：质量很轻。国内规定泡沫板容重为18-22kg/m³，而欧洲规定容重仅为15kg/m³；

导热系数低。泡沫板充满空气团孔的结构，阻碍了空气的传播，使其导热系数在0.039w/(m·k)以下；抗冲击能力良好。泡沫板板材98%都充斥着空气，有足够能力通过改变和回复形状来抵抗外界冲击；吸水性低。

湿度会影响材料的热性能和力学性能，而泡沫板的低吸水性有助于保持这些性能；可回收使用。

泡沫板的回收程度是塑料中1高的

兴瑞净化(图)-机制泡沫净化板-四川泡沫净化板由德州兴瑞净化设备有限公司提供。德州兴瑞净化设备有限公司是一家从事“净化彩钢板,净化门窗,传递窗,风淋室,净化灯,各种配套铝材等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“兴瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使兴瑞净化在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事河北净化灯,北京LED净化灯,天津LED平板灯的厂家,欢迎来电咨询。