

文山防爆卷帘门 永正门业联动门多少钱 防爆卷帘门厂家直销

产品名称	文山防爆卷帘门 永正门业联动门多少钱 防爆卷帘门厂家直销
公司名称	昆明永正门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区前兴路大商园综合楼7楼
联系电话	13888892048

产品详情

防火卷帘门分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分：钢质、复合、无机等。

按安装形式：墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向：上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

1级，耐火时间1.50h

F2级，耐火时间2.0h

银行专用卷帘门，防爆卷帘门批发价格，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

防火卷帘门的安装技术要求：

- 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
- 2、焊接应牢固，外观平整，不允许有夹渣、漏焊，防爆卷帘门价格，透焊等现象。
- 3、零部件的外露表面必须做防腐处理，其涂层、镀层应均匀。
- 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。伸缩缝顾名思义就是预留的供基础变形、温度引起的膨胀收缩、沉降等等原因结构变化的缝隙。防火门安装在变形缝上，一旦上述原因使伸缩缝结构变化，将会使防火门受到挤压、拉伸，防爆卷帘门厂家直销，扭曲变形无法正常应用。

银行专用卷帘门，文山防爆卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

卷帘门技术要求

电机保护功能

开门机宜具备电机保护功能，电机连续单向运行一定时间后应自动停止，运行时间较长不应超过

100s自动照明功能

开门机宜具备自动照明功能，开门机启动时照明灯应自动打开，延迟一段时间后自动熄灭。遥控距离

开门机配备的遥控器，在无屏蔽、无干扰的情况下，遥控距离应不小于50m行程限位精度

开门机的行程限位精度为±5mm传动机构强度

开门机的传动机构承受1.5倍的额定负载时，不应损坏或出现不可恢复的变形。手动离合器

开门机应有手动离合器，能够手动脱开，脱开后应能够手动启闭车库门。

手动锁门

开门机在处于非关闭状态时，应能够通过手动操作方式关闭并锁定门体。

自锁力

开门机的自锁力应不小于1.2倍的额定负载。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

文山防爆卷帘门-永正门业联动门多少钱-防爆卷帘门厂家直销由昆明永正门业有限公司提供。文山防爆卷帘门-永正门业联动门多少钱-防爆卷帘门厂家直销是昆明永正门业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司还是从事云南银行安防系统监控，昆明银行安防系统监控，云南银行安防系统监控搭建的厂家，欢迎来电咨询。