煤泥输送柱塞泵 柱塞泵 泰安腾峰环保

产品名称	煤泥输送柱塞泵 柱塞泵 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

污板污泥输送工艺流程如下：

板框压紧→进料→压干滤渣→放空→正吹风→反吹风→板框拉开→卸料→泥饼输送。

此外，在进行板框污泥输送工艺流程时，还需注意以下几点：

1、板框压紧采用电动装置，电机减速机经一堆齿轮传动，带动螺母旋转，丝杠做运动，带动活动压板压紧滤板和滤框。在电动压紧时，要注意电流表的度数，柱塞泵，同时防止过电流继电器失控造成事故。

2、进料时，压力一般在2MPa，进料所形成滤饼的厚度和容积不得超过规定值，进料采用先自流后加压的方法。

3、压干滤渣的压力一般在6-8MPa。

相对来说，污泥也就是在污水处理过程中红缠身的半固态和固态物质，其成分主要包括有机残片、无机颗粒、胶体等。含水率高、有机物含量高、容易腐化发臭是污泥的主要特性，所以若不加以妥善处理、任意排放，液压柱塞泵?，便会造成二次污染。根据了解到，在利用污泥泵处理污泥的过程中，进行建材利用，填埋和污泥含水率很难达到考核要求。

中国农业大学相关人士表示，在利用污泥含水率低，达到无害化要求就适于填埋，将污泥做到砖是目前为高校的处理方法，在污泥贮存场所没有任何标识，运输车辆使用敞篷车，车辆没有统一张贴警示牌，这些都是不合规范的表现。此外，污水处理厂还需注意提供规范达标的污泥泥质监测报告，以及转移联单和台账管理。

当浓缩工艺采用气浮时，污泥中带有大量气泡。为了提高污泥脱水效果，往往需要投加絮凝剂，为保

护絮体不被破坏，输送过程不宜产生高速旋转或较大剪切力。

另外，污泥泵的选择，还应与脱水机类型相适应。如当采用板框压滤机时，煤泥柱塞泵，其进泥过程中的压力由低到高变化，流量由大到小变化。 从目前的泵型使用情况看，离心泵应用范围较广，但其对输送介质的剪切力较大。隔膜泵多用于腐蚀性介质和加药系统。

煤泥输送柱塞泵-柱塞泵-泰安腾峰环保由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市腾峰环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!