

500HW 6混流泵采购价 混流泵采购价 金石泵业公司

产品名称	500HW 6混流泵采购价 混流泵采购价 金石泵业公司
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

1、HW—S型混流泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套、填料座及轴承体（轴承架）等主要零件构成，300HW-12混流泵采购价，采用前后开门的结构形式。

2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小，易产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内压力水大量回流，使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3~0.7毫米（将泵轴推向泵的进口端测量），间隙可用增减纸垫厚度来调整。

3、轴承装置100HW~150HW采用骨架油封、200HW~650HW采用填料密封结构。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

4、轴套用以保护泵轴，500HW-6混流泵采购价，磨损后可及时更换。

由于低压供电线路比较长，线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏，线电压低于342伏时，混流泵电机转速下降，当达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反，电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此，混流泵在作业中，操作者必须随时观察电源电压值，若低于额定电压10%以下，高于额定电压10%以上，应使电机停止运转，找出原因并排除故障。

1、混流泵

泵在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间，400HW-8混流泵采购价，为额定功率的100%~130%，所以混流泵的启动特性也应是上述两种泵之间，一般可选择泵启动与控制阀的缓慢开启同步进行。

工作原理：工作原理与控制离心泵零流量启动特性相同，混流泵采购价，

只要取消电磁阀的yan时设置即可。

2、停泵及其控制：

(a)控制离心泵的零流量停泵（即先关阀后停泵）对于离心泵，先缓慢关闭控制阀，然后再停泵的重要性在于：这时管内介质流速由额定流速逐渐降至为零，速度变化梯度很小，可有效的避免停泵水锤的发生和泵的逆转；

(b)泵的轴功率由额定功率逐渐降至zui小的运行功率，有利于机组安全。

500HW-6混流泵采购价-混流泵采购价-

金石泵业公司由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司是山东泰安,污水泵、杂质泵的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金石泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金石泵业更加美好的未来。