

伸缩缝密封胶 防水胶

产品名称	伸缩缝密封胶 防水胶
公司名称	上海亚地鸿新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J
联系电话	15611672861

产品详情

产品简介：

本产品是一种类似软膏的交联聚合物，具有无溶剂、无毒无味、低VCO释放等突出的环保特性，对环境和人体亲和，接触空气中的水分会固化成一坚韧的橡胶类固体材料。产品完全凝结后有非常高的弹性，可吸收和补偿动态载荷，均增传递受力，防止材料过早疲劳，大大提高建筑物的使用年限。施工期间不会因为自身重量发生下陷、脱落、流走等现象，其优异的垂挂性主要用于金属、玻璃、混凝土、塑料、陶瓷等过顶或侧壁表面、接缝面，超级改性密封胶的粘接力强，拉伸强度大，具有非常好的抗水性、耐候性、耐酸、耐碱性等特性。

产品特性：

- 1、无溶剂、无毒无味、环保，无任何对环境和人体的危害。
- 2、具有良好的施工性、粘结性、耐久性。
- 3、无需底涂粘接，施工简单，具有良好的可涂饰性。
- 4、具备良好的触变性和挤出性、适应室外、室内、潮湿、低温等多种作业环境。
- 5、超强的耐候性，长期暴露在户外依然可以保持良好的弹性，胶体本身不会产生气泡，不会产生龟裂，粘结强度持久如一。
- 6、具应力和弹性，即使长期处于拉伸状态，在应力缓和的作用下，可最大限度地消除建筑基材收缩带来的影响。

施工注意事项：

1、处理基层时必须密封压实，多道工序挤压每道工序涂层不用过厚。

2、有明水流出时不能直接使用。