

1、前沿的制冷：采用拥有中国自主的制冷回路和单级油润滑压缩机制冷；采用特有的二次发泡，有效防止隔热层的低温破坏，达到的保温效果；厚保温层，保温效果好；优良压缩机；风扇电机。
 2、的控制：高精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2 ---48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报系统(高温、低温、低电池、开门、系统故障)，确保箱内物品存放。
 3、人性化设计：门体自锁把手，开启轻便(立式)；门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放(立式)；内外双层门设计(立式)，锁住冷气，保温效果好。

售后售后:福意联秉承以人为本的信念，坚持吸纳人才、培养人才、重视人才，通过以人才求发展，以客户为支点，以树，三位一体，不断研制设备，提供更加优良的售后，推动企业不断发展壮大。并不断自主，运用优良的管理模式，坚持“客户上、售后靠前”的原则，

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率 ± 0.1	LCD数字显示，分辨率 ± 0.1	LCD数字显示，分辨率 ± 0.1
脚轮	有	有	有
止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
报系统	有高低温报系统、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报	有高低温报系统、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报	有高低温报系统、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报
温度范围	0~100度（可调控）		

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。