

标本的灭活设备

产品名称	标本的灭活设备
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

标本的灭活设备厂家简介：--北京福意电器有限公司在上已积累了丰富的经验、设备 优异，选料精优、庞大。企业已通过ISO9001：2008等多项质量体系。的医疗、生化、教学、化工、等实验仪器在大院校科研中享有声誉、产品各大医院、中院校、防疫、环境、化工、食品检验等科研、并大量出口。

标本的灭活设备参数：

标本的灭活设备产品特点：

1. 采用的风道循环方式:本系列采用的是新型风道设计，在箱体后面形成一个单独的循环空间,上下多孔入风使箱体内温度更均匀.
2. 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报、温感器故障报,断电

报和按键锁，门体锁功能，防止出现意外。在原来产品的基础上作了进一步的,特别是断电报,内置的蓄电池可持续48小时断电报，及时给与客户提醒,避免不必要的损失.3. 此系列产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。特备是室内设备过多,空间不充裕的情况下此系列产品充分的显示了起的性能，在使用中赢得了充分的肯定和认可.4. 采用的是透明玻璃门,并且带有内置光照,即使不开门的情况下,箱内保存的物品一览无余,避免频繁开门,造成温度的波动,使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，不用担心保温效果.5.

采用新型全封闭压缩机，PTC模块，运转平衡，噪音低，使用寿命长。6.

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露.7.

的售后售后团队，为您提供整机一年保修,压缩机三年!终身维护!!

售后售后:福意联（Fuyilian）检验科标本冰箱（柜）下设数十产品。单门立式、双门立式，透明门，发泡门。双锁单锁等。控温，温度、湿度实时显示。PTC恒温加热器，全年工作无障碍，压缩机。可调温度。自动电脑控温。自动除霜。强风循环无温度死角。检验科标本冰箱（柜）标识可用于医院、工厂、制药厂、、实验室、质监局、大学、科学院等

参数

型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品形式	福意联 立式	福意联 立式	福意联 立式
冷却方式	风冷	风冷	风冷
恒温系统	加热系统，制冷系统	加热系统，制冷系统	加热系统，制冷系统
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
功率	120w	160W	200w
电压	220V	220V	220V
温度范围	0-100 每一度恒温调节		
报功能	高温低温报、传感器故障报、断电报		
外形尺寸	595 × 570 × 880mm（宽深高）	595 × 570 × 1460mm（宽深高）	595 × 675 × 1813mm（宽深高）
容 积	150L	280L	430L
温控方式	微电脑控温	微电脑控温	微电脑控温
温度显示	LCD数码显示/显示0.1	LCD数码显示/显示0.1	LCD数码显示/显示0.1
净重(KG)	64kg	99kg	129kg
脚轮	万向脚轮（止动轮）	万向脚轮（止动轮）	万向脚轮（止动轮）

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。