

病毒灭活孵化箱

产品名称	病毒灭活孵化箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

病毒灭活孵化箱厂家简介：北京福意电器有限公司凭借拥有的优良制冷，严格的质量检验程序，人性化的管理经验，结合制冷优势，产品不仅满足的需求，而且成功打入了市场。适用于高校、站、科研所、防疫站、卫生所、实验室、、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。

病毒灭活孵化箱参数：

病毒灭活孵化箱产品特点：

.系统 完善的报系统，有声音蜂鸣报，高低温报功能，断电报，温感故障报功能，按键优良

门体锁功能，更的保存物品 .温控系统 微电脑控制，数字LED显示
控温均匀，优良度为 ± 1 ，2~-48 之间可调可控。 .制冷,制热系统
直流内风机，风循环式结构，合理设计风道和流量，箱内温度均匀
合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，制热面积，提高降温升温速度 .人性化设计
设计，低功耗， 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间
具有锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。
宽电压设计，适合电压不稳定地区

售后售后:福意联（FU.YI.LIAN）高低温试验箱（柜）可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

产品参数：

产品型号

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

产品种类

干燥恒温柜

干燥恒温柜

产品形式

立式

立式

冷却/加热方式

风循环+PTC

风循环+PTC

制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

噪 音

48dB(a)

48dB(a)

功 率

120W

160W

200W

电 源

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

温度范围

0-100

0-100

外形尺寸

595 × 565 × 860mm

595 × 565 × 1440mm

595 × 675 × 1795mm

内径尺寸

504 × 487 × 634mm

504 × 487 × 1215mm

504 × 598 × 1570mm

有效容积

150L

280L

431L

重 量

64

99

129

温度显示

LCD数字式

LCD数字式

脚 轮

有

有

止动底角

外门锁扣

温度报

断电报

传感器故障报

电池电量低报

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。