

混胶机 深圳混胶机 泓骏达混胶机厂家

产品名称	混胶机 深圳混胶机 泓骏达混胶机厂家
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 出胶流量:1-12g/s 出胶精度:± 2%
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	18923416275

产品详情

混胶机，AB胶混胶机，半自动灌胶机，深圳混胶机，泓骏达混胶机厂家。

根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询

- 1.适合工艺：配胶、混胶，调胶、定量灌封、灌胶。
- 2.适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，丙烯酸，环氧树脂）
- 3.配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
- 4.控胶泵体：螺杆泵，齿轮泵，混合方式：动态混合。
- 5.配胶比例可调节，胶量可调，只需要在触摸屏改变两个数字就可以了，非常简单。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。
- 6.料桶大小：A桶30L, B桶10L，C桶5L（清洗液料桶）。
- 7.操作简单方便，程序编辑简单，免清洗，拆装简单方便，直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。
- 8.配胶比例:1：1到10：1之间任何固定比例。
- 9.根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加加热装置，B胶料桶密封性好防止挥发，还可

加液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动提醒提醒，添加相应胶水

10.配比精度： $\pm 1\%$ ，出胶精度： $\pm 2\%$ 。

11.清洗方便，A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里或马上清洗干净就行，没有耗材。

12.出胶流量：1g-12g/S（可调，因胶水而异）。

13.适用行业广泛。

控制方式：PLC//触摸屏。

外观材料：钣金+不锈钢材质。

外型尺寸：1450 × 600 X1500mm。

输入气压：4~8 KGF/Cm²。

耗电功率：1200W(加热时除外)。

供电电压：AC220V 50HZ。